

Med en skærekraft på 105 A og en vægt på kun 29 kg er CUTTER 105 CT den letteste højtydende plasmaskærer i sin klasse. Den er designet til at håndtere de mest krævende opgaver og er ideel til brug på byggepladsen såvel som på værkstedet. Med en skæredybde på 50 mm på stål og 5 forskellige driftstilstande er CUTTER 105 CT ideel til en lang række opgaver: skæring af massiv og perforeret metalplade og mejsling for at fjerne materiale.

HØJ YDEEVNE

- Høj intermitten (60 % ved 105 A) for maksimal produktivitet.
- Skærer i alt stål (blødt, rustfrit, hærdet, HLE), aluminium, kobber osv.
- Højkoncentreret lysbue giver overlegen skærekvalitet og reduceret slaggeproduktion.

IDEAL PÅ STEDET

- Optimeret køling af enheden ved hjælp af en ventilationskorridor, der beskytter de elektroniske komponenter mod støv.
- Forstærket chassis og stødsikre fødder.
- IP23-beskyttelsesniveau til udendørs brug.
- Kompatibel med en generator (30 kW anbefales).
- Kan transporteres af en enkelt person.

NEM AT BRUGE

- 5 skæretilstande:
 - Skæring af massivt metal med eller uden låseaftrækker
 - Skæring af perforeret metal med kontinuerlig lysbuestyring
 - Fugning med eller uden låseaftrækker
- Manuel justering af lufttryk med trykindikator på frontpanelet.
- Luftfilter med automatisk rensning for at forhindre kondens i brænderen og forlænge forbrugsstoffernes levetid.
- HF-fri tænding undgår interferens, der kan beskadige elektronisk udstyr i nærheden.
- Opbevaringsrum til forbrugsvarer.
- Valgfrit analogt CNC-kit til anvendelse på skærebord.
- Softwareopdatering via lettilgængelig USB-B-port.

PREMIUM TORCH

- Mange kompatible brændermodeller (længder, vinkler osv.)
- Stort udvalg af forbrugsmaterialer til forskellige emnetykkelser.
- Designet til at modstå slag og varme.
- Hurtig tilslutning/frakobling af brænderen uden brug af værktøj, så den er nem at transportere og vedligeholde.
- Integreret sikkerhedsmekanisme i udløseren forhindrer utilsigtet tænding af lysbuen.



Leveres med	4 m 16 mm ²	MT 125 6 m
081093	✓	-
081109	✓	✓



Brugergrænseflade, der er nem at justere, velegnet til hænder med handsker:

- 1 Skærefunktion
- 2 Effekt (aktuel indstilling)
- 3 Indstilling af lufttryk

TILBEHØR & FORBRUGSVARER (ekstraudstyr)



EASYFIT-lommelygter

Forbindelseskabler	Brændere
6 m 074668	75° 074606
12 m 074675	15° 074613
20 m 085817	

Til brug på skærebordet:

CNC-1-sæt	AT-125-brændere 105 A (100%)	Manuel fjernbetjening
039988	6 m 038479 12 m 039520	15 m 069787 20 m 069794

50/60 Hz	5 m	32	20 → 105	Piercing	Ren skæring	Adskillelse	Gouging	AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
400 V 3~	5 m	32	20 → 105	Fe 20 Al/CrNi 18	Fe 35 Al/CrNi 30	Fe 50 Al/CrNi 40	Udtagningshastighed 8 kg/h	Tryk (bar) 5 → 9 L/min 305	IA (60%) 105 A 100% 85 A	55 x 30 x 49	29	IP 23	30 kW