

SLUTMUFFER MED EPDM & A2**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

DN125 - 132,2-160,2 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ34162

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	PH
DN	125
Nettovægt	10
Pakning	EPDM



DN125 - 132,2-160,2 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

Teknisk specikation

Antal bolte	3
Bolt/møtrik	M16x90 A2
Spændevide max mm	160,2
Spændevide min. mm	132,2
B mm 2	212
A mm 2	305

