


# JMV Safe Flex ABA

## Anvendelse

Vores JMV Safe Flex ABA er et halogenfrit og brandsikkert kabel med en UV-resistent yderkappe, der anvendes i nød- og panikbelysning, samt varslingsanlæg og brandventilation. Kablet kan anvendes steder hvor der stilles krav til et funktionssikkert signalkabel, og det er særdeles velegnet som brandmeldekabel til ABA anlæg. Det er godkendt til fast installation i fugtige områder, men må ikke ligge direkte i vand. Derudover må det indstøbes i beton dog ikke vibreret.

JMV Safe - Signal - Flex ABA er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



## Tekniske data

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Leder:           | Klasse 5, flertrådet kobber.           |
| Leder id:        | Blå og Brun m. massiv fyldkappe        |
| Isolation:       | Brandhæmmende silikone                 |
| Yderkappe:       | Halogenfri, LSZH (HFFR)                |
| Prøvespænding:   | 2000V                                  |
| Nominelspænding: | 300/500V<br>-30 / +70° C (fast oplagt) |
| Drifttemperatur: | -5 / +70° C (under installation)       |
| Ledertemperatur  | Max. 180° C                            |
| Bøjeradius       | 8x Kabeldiameter                       |

## Overholder følgende standarder

IEC 60331-2 / IEC 60332-1 / IEC 60754-1 & 2 / IEC 61034-1  
Kablet er CE mærket og RoHS-certificeret.

# JMV Safe Flex ABA

| Varenummer   | EAN nummer    | Antal /<br>tværsnit mm <sup>2</sup> | Oplægning | Farve | Udv. dia<br>ca. mm | Vægt,<br>kg/km |
|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| 321102007-07 | 5710693012482 | 1x2x0,75                            | Tr.       | Rød   | 4,8                | 100            |
| 321102007-06 | 5710693012536 | 1x2x0,75                            | Tr        | Grå   | 4,8                | 100            |
| 321101201-06 | 5710693012185 | 1x2x1                               | Tr.       | Grå   | 5,6                | 124            |
| 321101201-05 | 5710693095713 | 1x2x1                               | Tr.       | Blå   | 5,6                | 124            |
| 321101201-07 | 5710693094662 | 1x2x1                               | Tr.       | Rød   | 5,6                | 124            |
| 321202015    | 5710693012475 | 2x0,75                              | Tr        | Rød   | 4,8                | 100            |