

Wiser trådløs lofts-PIR



Farve: Hvid
Vare nr. 550 B 1022
EL nr.: 10 17 061 455
EAN nr.: 57 03 302 169 998
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=550B1022>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Wiser trådløse lofts-PIR anvendes til at detektere bevægelse og lysniveau og er beregnet for montage i lofter på mindst 2,5 m højde eller på en væg i 1,2 m højde. Enheden kan indgå i Wiser automatiseringer.

Konstruktion

PIR'en er batteridrevet og informationer om bevægelse og lysniveau sendes trådløst til den tilknyttede Wiser Gateway. I Wiser app'en programmeres handlinger som skal udføres når tærsklen for lys og bevægelse overskrides. Hvis batterilevetiden er mindre end 10% blinker en orange lysdiode under fronten af enheden samtidig med at der sendes besked til Gateway'en.

Tekniske data

Batteri	2 stk. LR03 (type AAA) Alkaline (2x1,5 V DC)
Batteri levetid	Op til 5 år (afhængig af brugsmønstret)
Mærkeeffekt:	< 90 mW
Kapslingsklasse	IP20
Frekvensområde	2,4 GHz
Maks. Transmitteret effekt	=7 dBm
Driftstemperatur	-10 °C til 50 °C
Relativ fugtighed	10% - 95% relativ, ikke-kondenserende
Lux måleområde	0 lx til 2000 lx
Lux opløsning	1 lx
Dimensioner	Ø 75,0 × 26,6 mm
Detektion loftmonteret 2,5m	Detektionsvinkel: 360°. Detektionsafstand: Ø 4 m
Detektion vægmonteret 1,2m	Detektionsvinkel: 90° til 110° vandret og lodret. Detektionsafstand: 5 m i radius.
EU deklaration	1003608-0
Certifikater, normer	DEMKO, CE, Zigbee 3.0

Målskise



Side 1/1

