


Geberit Mapress El-forzinket overgang med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmевand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H
21701	034265012	10	12 mm	3/8 "	3.3 cm	1.6 cm
21700	034265132	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	2.2 cm
21702	034265166	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.8 cm	1.8 cm
21703	034265015	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
21714	034265176	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.6 cm
21704	034265222	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
21705	034265232	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
21715	034265263	20 / 15	22 mm	1/2 "	4 cm	2.2 cm
21707	034265022	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
21716	034265291	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.6 cm
21717	034265339	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.6 cm
21708	034265028	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.5 cm
21727	034265354	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	2.8 cm
21719	034265382	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
21709	034265035	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
21720	034265390	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	3 cm
21710	034265042	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
21722	034265445	50 / 40	54 mm	1 1/2 "	7.1 cm	3.6 cm
21711	034265054	50	54 mm	2 "	7.1 cm	3.6 cm
21713	034265618	65	76.1 mm	2 1/2 "	11.9 cm	4.3 cm
21724	034265649	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	5 cm
21725	034265680	100	108 mm	4 "	16 cm	6.1 cm