

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
Permanent vibrationsskydd
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde
Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Solceller
Automation

Senaste uppdatering (21.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -20 °C till +80 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® ST

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST silbergrau							
53015000	1460636	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015010	1460638	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015020	1460640	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015030	1460642	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015040	1460644	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015050	1460646	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015060	1460648	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015070	1460650	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015080	1460652	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015090	1460654	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® ST svart							
53015200	-	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015210	-	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015220	-	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015230	-	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015240	-	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015250	-	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015260	-	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015270	-	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015280	-	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015290	-	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® ST ljusgrå							
53018000	-	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53018010	-	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53018020	-	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53018030	-	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53018040	-	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53018050	-	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53018060	-	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53018070	-	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53018080	-	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53018090	-	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5

SKINTOP® ST

