



Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med pressemuffe



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til mættet damp $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$

- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	Z cm	n stk	PN bar
33732	034369015	15 / 12	15	15	9.5	65	14	6.1	1.6	4.1	4	10 / 16
33733	034369018	15	18	15	9.5	65	14	6.2	1.6	4.2	4	10 / 16
33734	034369022	20	22	19	10.5	75	14	6.5	1.8	4.4	4	10 / 16

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	I cm	Z cm	n stk	PN bar
33735	034369028	25	28	25	11.5	85	14	6.9	1.8	4.6	4	10 / 16
33736	034369035	32	35	32	14	100	18	7.2	1.8	4.6	4	10 / 16
33737	034369042	40	42	39	15	110	18	7.9	1.8	4.9	4	10 / 16
33738	034369054	50	54	51	16.5	125	18	8.7	1.8	5.2	4	10 / 16
33739	034369076	65	76.1	72	18.5	145	18	11.8	1.8	6.5	4	10 / 16
33740	034369089	80	88.9	84.8	20	160	18	12.5	2	6.5	8	10 / 16
33741	034369108	100	108	103.9	22	180	18	13	2	5.5	8	10 / 16