

Isola Radonbrønd

Specialrør til ventilering af radon i undergrunden

Produktdata

Brøndene har et performeret område 200 mm

Isola Radonbrønd A200:

Ventileringskapasitet (v. 50 Pa): opp til 200 m²

Mål:

Diameter 125 mm,

Længde på 650 mm

TUN: 1521979

Isola Radonbrønd A300:

Ventileringskapasitet (v. 50 Pa): opp til 300 m²

Mål:

Diameter 160 mm,

Længde på 650 mm

TUN: 1676054

Isola Radonbrønd A400:

Ventileringskapasitet (v. 50 Pa): opp til 400 m²

Mål:

Diameter 200 mm,

Længde på 300 mm

TUN: 1558529



Produktbeskrivelse

Isola Radonbrønd er et specialperformeret rør som benyttes til ventilering af byggegrunden hvis radonmålingerne viser for høje værdier i byggeriet. Røret er udført i 0,7 mm rustfrit stål med 200 mm performeret felt i den ene ende. I den anden ende er der monteret en pakning af EPDM-gummi for tilslutning af ventilationskanal/rør eller som gastæt låg. Isola Radonbrønd har SINTEF Bygforsk. Teknisk godkendning som bekræfter at produkterne tilfredsstiller krav til dokumentation som ligger i Plan og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) i forhold til egenskaber, brugsområde og betingelser for brug.

Anvendelse:

Isola Radonbrønd kan benyttes i både nye og eksisterende bygninger, og kan tilpasses alle huse og større bygninger hvor der er ønske om trykændring/ventilering af byggegrunden.

Montering

Isola Radonbrønd A200 og A300:

Den mest anvendte montering af disse brønde er lodret gennem gulvkonstruktionen, med den performeret del ned i det kapillarbrydende lag..

Isola Radonbrønd A400:

Brønden monteres vandret nede i det kapillarbrydende lag med tilkoblet tætte PVC rør til ønsket ventilation.

Flere radonbrønde kan kobles sammen til en fælles ventilation/udluftning. Husk at dimensionere rør og ventilation i henhold til den ønsket luftmængde som skal trækkes ud.

Opbevaring

Opbevares indendørs.

Tilbehør

Isola Radonmanchet
Platon Fugemasse

Isola AS

Vesterballevej 5 DK-7000 Fredericia
www.isola-platon.dk

