

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

RadonStop 400

NOBB modulnr. 25832809

FDV-m25832809

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Platon RadonStop 400 er en uarmert polyetylenfolie med stor styrke og tøyelighet.

Den leveres i 4 m bredde og monteres med omlegg som forsegles med fugemasse og skjøtebånd av butyl.

Som en del av systemet leveres et komplett tilbehørsprogram med prefabrikkerte detaljer for tetting rundt gjennomføringer og forsterkning av hjørner.

RadonStop 400 er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner. Et fåtall aggressive kjemikalier (f.eks. løsningsmidler i store konsentrasjoner) vil ved lengre tids kontakt kunne virke nedbrytende på produktet.

Helsefare tilknyttet radon har de senere år fått stor oppmerksomhet.

Radon finnes i forskjellige typer byggegrunn og det radioaktive stoffet kan trenge inn i bygg som følge av luftlekkasjer i gulv eller grunnkonstruksjonen.

Radon er både usynlig og luktfri, og vil i større konsentrasjoner utgjøre en betydelig helsefare.

I veiledning til teknisk forskrift til Plan og Bygningslov heter det at det bør iverksettes tiltak dersom årsgjennomsnittet av radonkonsentrasjon i rom overstiger 200 Bq/m³ i inneluften.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bygges inn i gulvkonstruksjonen. Ingen rutiner

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i gulvkonstruksjonen. Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i gulvkonstruksjonen. Ingen rutiner.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og dremsplate, rist, renne

1005

RadonStop 400

NOBB modulnr. 25832809

FDV-m25832809

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 50 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Isola as, fabrikk Platon

Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA

Postadresse Lienfossveien 5

Postnr. og poststed 3678 Notodden

Telefon 35 57 57 00

E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no