

068Z2102

Dyse til ekspansionsventil, Dyse, R744

Temperaturområde [°C]: -40 - 0



## Produkt detaljer

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Bruttovægt                       | 0.01 kg                    |
| Nettovægt                        | 0.01 kg                    |
| EAN nr.                          | 5715162487068              |
| Antal pr. pakkeformat            | 25 stk.                    |
| Anvendes til produkt             | T 2<br>TE 2                |
| Driftsklar                       | Nej                        |
| Dysetørrelse                     | CX                         |
| Fluidagruppe                     | 1                          |
| Godkendelse                      | EAC                        |
| Kategori                         | Art. 4, par. 3             |
| Konstruktion                     | Kun loddeadapter           |
| Kølemidler                       | R744                       |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | treceiver=32 °F            |
| Nominel kap.kond. Område N [SI]  | treceiver=0 °C             |
| Pakkeformat                      | Multipak                   |
| Parts program navn               | T2/TE2                     |
| PED-kategori                     | Art. 4, par. 3             |
| Produktgruppe                    | Ekspansionsventiler        |
| Produktnavn                      | Dyse til ekspansionsventil |
| Produktilbehør                   | TXV tilbehør               |
| Rated cap. R744, Range N [kW]    | 2.19 kW                    |
| Rated cap. R744, Range N [TR]    | 0.62 tons                  |
| Temperaturområde [°C] [Maks.]    | 0 °C                       |
| Temperaturområde [°C] [Min.]     | -40 °C                     |
| Temperaturområde [°F] [maks.]    | 32 °F                      |
| Temperaturområde [°F] [min.]     | -40 °F                     |
| Type                             | Dyse                       |

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store