

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Level transmitter
---	-------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [98991645](#)

Tryktransmitteren SITRANS LH100 er en dyksensor til hydrostatisk niveaumåling. Tryktransmitteren måler væskenniveauet i tanke, beholdere, kanaler og dæmninger og anvendes derfor primært til drikkevands- og spildevandsapplikationer.

SITRANS LH100 fås til forskellige måleområder og leveres med mulighed for eksplosionssikring som tilvalg. En samleboks og en kabelhænger fås som ekstraudstyr for at gøre installationen nem. Robust og slank – SITRANS LH100 er særligt velegnet til barske miljøer på grund af dens keramiske sensor. Dækslet beskytter membranen mod ekstern påvirkning. På grund af det slanke design er montering i rør med 1" indvendig diameter mulig.

SITRANS LH100 tryktransmittere kan anvendes til en lang række applikationer, herunder:

- Vandforsyning/spildevand
- Drikkevandsfaciliteter
- Trykløse/åbne beholdere og brønde

Medie:
Væsketemperaturområde: -10 .. 80 °C

Teknisk:
Godkendelser på typeskilt: CE, EAC
Ønskes relativt tryk ja/nej: Y
Vandstand måleområde: 0-5 m
Signal output: 4-20mA 2 wires

Materialer:
Kapsling: Stainless steel
AISI 316L
Pakning: FPM
Kabeloverflade: PE-HD

Installation:
Omgivelsestemperatur: -10 .. 80 °C

Elektriske data:
Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68
Kabel medfølger (Yes/Nej): Y
Kabellængde: 10 m
Minimum mærkespænding DC: 10.00 V
Maks. mærkespænding DC: 33.00 V

Andre:
Netto vægt: 0.45 kg
Bruttovægt: 0.75 kg



Firmanavn:
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 05-01-2024

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Shipping volume: 0.009 m ³ VVS: 391510010 Oprindelsesland: CH Brugerdefineret toldnr.: 90261029
---	---

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Level transmitter SITRANS LH100 0-5m c10m STD
Prod. nr.:	98991645
EAN nr.:	5712604818503
Teknisk:	
Godkendelser på typeskilt:	CE, EAC
Ønskes relativt tryk ja/nej:	Y
Vandstand måleområde:	0-5 m
Signal output:	4-20mA 2 wires
Materialer:	
Kapsling:	Stainless steel
Kapsling:	AISI 316L
Pakning:	FPM
Kabeloverflade:	PE-HD
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-10 .. 80 °C
Medie:	
Væsketemperaturområde:	-10 .. 80 °C
Elektriske data:	
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kabel medfølger (Yes/Nej):	Y
Kabellængde:	10 m
Minimum mærkespænding DC:	10.00 V
Maks. mærkespænding DC:	33.00 V
Andre:	
Netto vægt:	0.45 kg
Bruttovægt:	0.75 kg
Shipping volume:	0.009 m³
VVS:	391510010
Oprindelsesland:	CH
Brugerdefineret toldnr.:	90261029