

Dyksav

SP6000J1

1 300 W • 2200 – 6400 min⁻¹ • 165 mm

Præcis rund- og dyksav med føringsskinne

Præcis rund- og dyksav til korrekt skæring. Ideel til inventar eller til gulve. Brug af føringsskinne anbefales. Motorkapacitet 1.300W og skæredybde 56mm. Hastigheden kan justeres mellem 2.000 og 5.800min⁻¹.

Leveres i Makpac-kuffert, 1.400 mm føringsskinne medfølger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1300 W
Omdrejninger	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	1 / 48 °
Skivediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	92 dB(A)
Lydtrykniveau	103 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	4,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/	35/43 mm

Brugerfordele

- Esisahaustoiminto 2mm varmistaa siistin sahausjäljen.
- Sahauskulmansäätö -1 - +48°.
- Leikkauslinja on aina sama riippumatta viistekulmasta.
- Snit til kant på kun 18 mm
- Saven kan låses i fast på føringsskinne, så den forbliver på plads ved savning i vinkelsnit.

EAN 0088381638999

DB 1657909

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

194368-5
FØRINGSSKINNE 1400 MM



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8
STØVPOSE (DSP600)



165447-6
PARALLELANSLAG



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5
FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0
BÅND, GRØN



194417-8
SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6
SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4
SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



194926-7
FØRINGSSKINNE 1900MM



196664-7
VINKELBESLAG



198885-7
SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM



199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



837945-7
INDLÆG - SP6000



Q311
FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

