

Slagnøgle

6906J

850 W • 3/4" • 588 Nm

Anvendes til områder, der kræver højt tilspændingsmomenter

Kraftfuld slagnøgle, 3/4" opsætning, med 850W-motor og et maksimalt moment på 600Nm. Ideel til anvendelse til områder, der kræver høje tilspændingsmomenter. Vippekontakt for nemt gangskifte og sidehåndtag for ekstra komfort. Leveres i en Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	850 W
Omdrejninger	1700 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	588 Nm
Standard bolt	M16 - M22
Max. slagantal	1600 min ⁻¹
Firkant	3/4 "
Borepatron gevind	3/4 "
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	109 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	16,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	2,0 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	5,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	327 x 95 x 237 mm

Brugerfordele

- God vægtfordeling

EAN 0088381669603

DB 1679842

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

134871-4

TOP F/SLAGNØGLE 32-52



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

134853-6

TOP F/SLAGNØGLE 26-52



134855-2

TOP F/SLAGNØGLE 27-52



134856-0

TOP F/SLAGNØGLE 27-95



134857-8

TOP F/SLAGNØGLE 30-52



134858-6

TOP F/SLAGNØGLE 30-95



134871-4

TOP F/SLAGNØGLE 32-52



134997-2

FORLÆNGER 3/4" 100MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

