

GODKENDELSESINDEHAVER:

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
DE-97437 Hassfurt
Telefon: +49 9521 690 0
Internet: www.uponor.de

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kobling til UPONOR AQUA PIPE
QUICK & EASY (Q&E)
dim. 12–75 mm

FABRIKAT:

Uponor GmbH, Tyskland,
Uponor Suomi Oy, Finland,
Mattsson Metal, Sverige,
AQ Plastronic AD, Bulgarien

MÆRKNING:

Q&E-ring:

- Fabrikantmærke: Q&E
- Dimension

Q&E-ring med stopkant:

- Fabrikantmærke: Q&E
- Dimension
- Fremstillingsår

Kobling:

- Fabrikantmærke: Q&E logo
- Dimension
- Materiale: CR / PPSU / PPS

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med RISE, Borås, Sverige.

BEMÆRKNINGER:

Forud for montage bør der indhentes oplysninger om vandkvalitet og det skal vurderes om produkterne er egnede for montage det aktuelle sted.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

QUICK & EASY kobling anvendes i brugsvandinstallationer til samling af UPONOR-PEX- rør i dimensionerne 12–75 mm og UPONOR-CombiPEX Q&E rør i dimensionerne 15–75 mm.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er udført med en støttebøsning for samling til PEX-røret og en gevindende for overgang til andet system. Den tilhørende Q&E-ring med eller uden stopkant monteres udvendig på PEX-røret som ekspanderes med specialværktøj. Efter montage på kobling krymper Q&E-ring og PEX-rør fast om koblingen.
Materiale	Kobling: Messing, type CW602N, CW724R dim. 12-75mm eller PPSU dim. 16-75mm eller PPS dim. 16, 20 og 25mm Q&E-evolution ring: PE, dim. 16-32mm Q&E-ring med stopkant: PEX, dim. 12-75mm
Dimension	12 x 1,7, 15 x 2,5, 16 x 2,0, 16 x 2,2, 18 x 2,5, 20 x 2,8, 22 x 3,0, 25 x 3,5, 28 x 4,0, 32 x 4,4, 40 x 5,5, 50 x 6,9, 63 x 8,6 og 75 x 10,3 mm.