

REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM & A2**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

DN100/DN125 107,2-133,2 - 132,2-160,2 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33163

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt	14,6
Temperaturgrense	-20°C - +30°C
Produsent	Viking Johnson, UK
Standard	BS EN ISO9001:2008
Overfladebehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Pakning	EPDM



DN100/DN125 107,2-133,2 - 132,2-160,2 mm.

Teknisk specikation

Bolte (A2) Store dim. **3-M16X90 CSX**

L mm 2 **190**

DN Store dim. **125**

DN Lille dim. **100**

Bolte (A2) Lille dim. **3-M16X90 CSX**

B mm 2 **346**

Spændevide mm. Store dim. Min **132,2**

Spændevide mm. Store dim. Max **160,2**

Spændevide mm. Lille dim. Max **133,2**

Spændevide mm. Lille dim. Min **107,2**

A1 mm 2 **280**

A2 mm 2 **305**

