

Uponor Conduits with Uponor Smart Aqua PLUS Wall Bend Fixture and Uponor Smart Aqua PLUS Wall Box

Holder/Issued to

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Product description

System with Uponor Conduits and Uponor Smart Aqua PLUS wall bend fixture as well as Uponor Smart Aqua PLUS wall box

Uponor corrugated conduits made of HD polyethylene in dimensions Dy / Di: 25/20 and 28/23. The tubes are black or white, white tubes are available with a color line.

Dimension	Minimum permissible bending radius
25/20	38 mm or Uponor wall bracket fixture
28/23	42 mm

The Uponor Smart Aqua PLUS wall bending fixture is designed for 25/20 mm protection pipes.

The Uponor Smart Aqua PLUS wall box is available in a version designed for conduits with dimension 25/20. The fitting in the wall box is type-approved according to Type Approval SC 1048-14 and SC 1342-13.

Uponor Conduit dimension 25/20 with Uponor 16 mm PEX pipe has been tested and approved for exchangeability in combination with wall bend fixture and wall box.

Intended use

The intended use of the products is to create a watertight space when installing drinking water systems and other water so that any leaking water or condensation water is prevented from coming into contact with materials and products that do not tolerate moisture. The products must enable leakage to become visible quickly and condensation water to be dried or led out of the building part to a sewer so that the growth of algae, mould or bacteria cannot occur.

Trade names

Uponor Conduits

Uponor Smart Aqua PLUS wall bending fixture 25/20

Uponor Smart Aqua PLUS wall box

Item numbers, see Annex 1

Approval

The products comply with the requirements of Chapter 8, Section 4, item 3 of the Planning and Building Act (2010:900), in the respects and under the conditions specified in this type approval. The approval covers the parts of the Swedish National Board of Housing, Building and Planning's (Boverket's) regulations and general recommendations specified below:

Boverket's regulations with regard to hygiene, health and the environment, water management and waste management (BFS 2024:8):

Moisture safety	Ch. 7, Sec. 10
Water and wastewater installations	Ch. 8, Sec 2

Boverket's Building Regulations (BBR) (BFS 2011:6 as amended up to and including BFS 2024:5) ¹:

Concealed surfaces in rooms or building components	BBR 6:5334
Design, second paragraph and general guideline	BBR 6:625
Water-exposed interior floors and walls	BBR 6:9531

¹ May be applied to the extent stated in the transitional provisions of Boverket's regulations BFS 2024:14.

Associated documents

GF Building Flow Solutions_IM-PE-Xa_pipe_INT_1187006_sc
 Monteringsanvisning_Uponor_IM_Smart_Aqua_PLUS_term_box_M7A_INT_1086488_201702
 Uponor väggbockfixtur WB 2520, 1084600_112015
 Uponor_IM_Flex_pipe-in-pipe-replace-tool_PEX_15-18mm_INT_1089775_201704_sc
 Uponor_IM_Smart_Aqua_PLUS_mounting_element_M7A_INT_1088307_201702_sc

Control

The factory production control (FPC) is monitored by an independent inspection body.
 Control plan: 1333453 dated 2026-05-20 and 1218793 dated 2024-04-24, Inspection body: RISE

When the building proprietor performs inspection at the building site, markings shall be checked to ensure that the correct products have been supplied and that they are used in accordance with the conditions in this type approval and associated documents. Further the product shall be accompanied by a manufacturer's assurance, certifying that the product has been manufactured in accordance with the documents on which this type approval is based.

Manufacturing places

Production control includes the following places:
 Uponor AB, Nordanövägen 2, 731 61 Virsbo, Sweden
 AQ Plast AB, Regattagatan 16, 723 48 Västerås, Sweden

Marking

The products are to be marked at the factory. The marking consists of text on every product/packaging supplied and includes:

Conduits are to be marked every 2 meters with:

Holder	Uponor
Dimension	25/20, 28/23
Type approval number	4991/86
Consecutive date of production	Date

Type Approval 4991/86 | 2026-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Wall bend fixture and wall box are to be marked with:

Holder

Uponor

Packaging are to be marked with:

Holder

Uponor

Product type designation

Artikelnummer

Dimension

25/20, 28/23

Certification body

RISE

Type approval number

4991/86

Boverket's registered trade mark



RISE Accreditation number

1002

Inspection body

RISE

Basis for approval

Reports 5F015693 and 5F013437 from SP.

Report 102003704 from SINTEF.

Report SL12247 from Norner.

Reports 1215807, 21-156774, 22-1133420, 23-1211456, 24-1255996, 25-1320779, 26-1364350-2, 2F014110, 6F024064, 8F015569, 9F010945, 9F031566 and O100115-1364350-1-A-1 from RISE.

Comments

Associated documents shall accompany the product or by other means be available to users of the product.

At penetrations through waterproofing layers, protective pipes/wall boxes shall be connected to a collar included in a CE-marked waterproofing system (EAD 030436-00-0503).

The products have been assessed and found to meet the requirements of RISE Certification Rules CR 131, dated 2025-12-16, including the applicable parts of Nordic Test Method No. 1.

This type approval supersedes the previous type approval with the same number dated 2024-04-30, , valid through 2026-06-02.

Validity

Valid up to and including 2031-06-29.

The validity of this type approval can be verified at RISE homepage.

The validity of this type approval expires when the type approved products with the intended use according to this type approval shall be CE-marked according to the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 or 2024/3110.



Martin Tillander

This is a translation from the Swedish original document. In the event of any dispute as to its content, the Swedish original shall take precedence.

Annex 1

1001210	UPONOR TECK CONDUIT BLACK 25/20 50M, NORDTEST
1033080	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 15X2,5 25/20 50M *
1033081	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 15X2,5 25/20 200M *
1033084	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY NKB 15X2,5 25/20 48X10, 50M *
1087905	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 50M *
1087906	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 200M *
1087907	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY 16X2,0 25/20 48X10 50M *
1089605	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 100M *
1126544	UPONOR COMBI PIPE BLUE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 200M *
1071850	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 15X2,5 25/20 200M *
1071864	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 15X2,5 25/20 50M *
1083673	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 16X2,2 25/20 200M *
1085143	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 16X2,2 25/20 50M *
1126543	UPONOR AQUA PIPE BLUE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 16X2,2 25/20 200M *
1083672	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/RED 16X2,2 25/20 200M *
1084158	UPONOR UNI PIPE PLUS WHITE IN CONDUIT SP 16X2,0 - 25/20 BLACK 75M *
1062042	UPONOR UNI PIPE PLUS IN CONDUIT INSULATED S10 16X2,0 - 25/20 GREY 75M *
1105798	UPONOR COMBI PIPE IN CONDUIT PN 10, BLACK 16X2,2 25/20 50M *
1001211	UPONOR TECK CONDUIT BLACK 28/23 50M, NORDTEST
1071857	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/RED 28/23 50M, NORDTEST
1071858	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/BLE 28/23 50M, NORDTEST
1071862	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/RED 28/23 153M, NORDTEST
1071863	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/BLE 28/23 153M, NORDTEST
1033179	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 18X2,5 28/23 50M *
1033186	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY NKB 18X2,5 28/23 51X10 50M *
1047831	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY 20X2,8 28/23 51X10 50M *
1047829	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 20X2,8 28/23 50M *
1084159	UPONOR UNI PIPE PLUS WHITE IN CONDUIT SP 20X2,25 - 28/23 BLACK 75M *
1062043	UPONOR UNI PIPE PLUS IN CONDUIT INSULATED S10 20X2,25 - 28/23 GREY 75M *
1071852	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 18X2,5 28/23 50M *
1071853	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLE 18X2,5 28/23 150M *

Type Approval 4991/86 | 2026-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

1071855	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/RED 18X2,5 28/23 150M *
1086202	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A PPSU 16-RP1/2"FT
1086203	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A DR 16-RP1/2"FT
1086204	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A NKB DR 15-RP1/2"FT
1086205	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 12-RP1/2"FT
1086206	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR 15-RP1/2"FT
1086208	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 16-RP1/2"FT
1086209	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR 18-RP1/2"FT
1086210	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 20-RP1/2"FT
1086211	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A PPSU 16-RP1/2"FT
1086212	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR PEX 15X2,5-RP1/2"FT
1086213	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR FPL-X G1/2"MT-RP1/2"FT
1091334	UPONOR SMART AQUA PLUS WALL BEND SUPPORT WB 25/20
1184480	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR DIY 15-RP1/2"FT
1184481	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR DIY 18-RP1/2"FT
1184482	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR PEX DIY 15X2,5-RP1/2"FT
1184484	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A NKB DR DIY 15-RP1/2"FT
1085764	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE M7A NKB DR PEX 15X2,5-RP1/2"FT

* The type approval covers the conduit.

Uponor Skyddsrör med Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur och Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Produktbeskrivning

System med Uponor Skyddsrör och Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur samt Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa

Uponor korrugerade skyddsrör tillverkade i HD-polyeten i dimension Dy/Di: 25/20 och 28/23. Rören är svarta eller vita, vita rör finns med färglinje.

Dimension	Minsta tillåtna böjningsradie
25/20	38 mm eller Uponor väggbockfixtur
28/23	42 mm

Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur är avsedd för skyddsrör med dimension 25/20.

Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa finns i version avsedd för skyddsrör med dimension 25/20. Kopplingen i väggdosa är typgodkänd enligt typgodkännande SC 1048-14 och SC 1342-13.

Uponor Skyddsrör dimension 25/20 med Uponor 16 mm PEX-rör är testade och godkända för utbytbarhet tillsammans med väggbockfixtur och väggdosa.

Avsedd användning

Produkternas avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem och övrigt vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna ska möjliggöra att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Handelsnamn

Uponor skyddsrör

Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur 25/20

Uponor Smart Aqua PLUS väggdosa

Artikelnummer, se bilaga 1.

Typgodkännande 4991/86 | 2026-06-30


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1333453

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Fuktsäkerhet	BFS 2024:8, 7 kap. 10 §
Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 2 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	BBR 6:5334
Utformning, andra stycket samt allmänt råd	BBR 6:625
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	BBR 6:9531

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

GF Building Flow Solutions_IM-PE-Xa_pipe_INT_1187006_sc
Monteringsanvisning_Uponor_IM_Smart_Aqua_PLUS_term_box_M7A_INT_1086488_201702
Uponor väggbockfixtur WB 2520, 1084600_112015
Uponor_IM_Flex_pipe-in-pipe-replace-tool_PEX_15-18mm_INT_1089775_201704_sc
Uponor_IM_Smart_Aqua_PLUS_mounting_element_M7A_INT_1088307_201702_sc

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: 1333453 daterad 2026-05-20 och 1218793 daterad 2024-04-24, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Uponor AB, Nordanövägen 2, 731 61 Virsbo
AQ Plast AB, Regattagatan 16, 723 48 Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Rör märks varannan meter med:

Innehavare	Uponor
Dimension	25/20, 28/23
Typgodkännandets nummer	4991/86
Löpande tillverkningsdatum	Datum

Typgodkännande 4991/86 | 2026-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Väggbockfixtur och väggdosa märks med:
Innehavare

Uponor

Förpackningar märks med:
Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimension
Certifieringsorgan
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Uponor
Item number
25/20, 28/23
RISE
4991/86

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5F015693 och 5F013437 från SP.
Rapport 102003704 från SINTEF.
Rapport SL12247 från Norner.
Rapporter 1215807, 21-156774, 22-1133420, 23-1211456, 24-1255996, 25-1320779, 26-1364350-2, 2F014110, 6F024064, 8F015569, 9F010945, 9F031566 och O100115-1364350-1-A-1 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkterna eller finnas tillgängliga för användare av produkterna på annat sätt.

Vid genomföringar i vattentäta skikt ska skyddsrör/väggdosa ansluta mot manschett som ingår i ett CE märkt tätskiktsystem (EAD 030436-00-0503).

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 131, daterade 2025-12-16.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-30, med giltighetstid t.o.m. 2026-06-02.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Martin Tillander

Bilaga 1

1001210	UPONOR TECK CONDUIT BLACK 25/20 50M, NORDTEST
1033080	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 15X2,5 25/20 50M *
1033081	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 15X2,5 25/20 200M *
1033084	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY NKB 15X2,5 25/20 48X10, 50M *
1087905	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 50M *
1087906	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 200M *
1087907	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY 16X2,0 25/20 48X10 50M *
1089605	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 100M *
1126544	UPONOR COMBI PIPE BLUE NATURAL IN CONDUIT WHITE 16X2,0 25/20 200M *
1071850	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 15X2,5 25/20 200M *
1071864	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 15X2,5 25/20 50M *
1083673	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 16X2,2 25/20 200M *
1085143	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 16X2,2 25/20 50M *
1126543	UPONOR AQUA PIPE BLUE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 16X2,2 25/20 200M *
1083672	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/RED 16X2,2 25/20 200M *
1084158	UPONOR UNI PIPE PLUS WHITE IN CONDUIT SP 16X2,0 - 25/20 BLACK 75M *
1062042	UPONOR UNI PIPE PLUS IN CONDUIT INSULATED S10 16X2,0 - 25/20 GREY 75M *
1105798	UPONOR COMBI PIPE IN CONDUIT PN 10, BLACK 16X2,2 25/20 50M *
1001211	UPONOR TECK CONDUIT BLACK 28/23 50M, NORDTEST
1071857	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/RED 28/23 50M, NORDTEST
1071858	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/BLUE 28/23 50M, NORDTEST
1071862	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/RED 28/23 153M, NORDTEST
1071863	UPONOR TECK CONDUIT WHITE/BLUE 28/23 153M, NORDTEST
1033179	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE NKB 18X2,5 28/23 50M *
1033186	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY NKB 18X2,5 28/23 51X10 50M *
1047831	UPONOR COMBI PIPE IN INSULATED CONDUIT WHITE/GREY 20X2,8 28/23 51X10 50M *
1047829	UPONOR COMBI PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE 20X2,8 28/23 50M *
1084159	UPONOR UNI PIPE PLUS WHITE IN CONDUIT SP 20X2,25 - 28/23 BLACK 75M *
1062043	UPONOR UNI PIPE PLUS IN CONDUIT INSULATED S10 20X2,25 - 28/23 GREY 75M *
1071852	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 18X2,5 28/23 50M *
1071853	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/BLUE 18X2,5 28/23 150M *

Typgodkännande 4991/86 | 2026-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

1071855	UPONOR AQUA PIPE NATURAL IN CONDUIT WHITE/RED 18X2,5 28/23 150M *
1086202	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A PPSU 16-RP1/2"FT
1086203	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A DR 16-RP1/2"FT
1086204	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A NKB DR 15-RP1/2"FT
1086205	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 12-RP1/2"FT
1086206	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR 15-RP1/2"FT
1086208	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 16-RP1/2"FT
1086209	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR 18-RP1/2"FT
1086210	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A DR 20-RP1/2"FT
1086211	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A PPSU 16-RP1/2"FT
1086212	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR PEX 15X2,5-RP1/2"FT
1086213	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR FPL-X G1/2"MT-RP1/2"FT
1091334	UPONOR SMART AQUA PLUS WALL BEND SUPPORT WB 25/20
1184480	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR DIY 15-RP1/2"FT
1184481	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX Q&E M7A NKB DR DIY 18-RP1/2"FT
1184482	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX M7A NKB DR PEX DIY 15X2,5-RP1/2"FT
1184484	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE Q&E M7A NKB DR DIY 15-RP1/2"FT
1085764	UPONOR SMART AQUA PLUS TERM BOX DOUBLE M7A NKB DR PEX 15X2,5-RP1/2"FT

* Typgodkännandet omfattar skyddsroret.