

Teknisk beskrivelse – Aktuator

Funktioner:

Proportional regulering
3-punkts regulering
Manuel overstyring

Forsyningsspænding:

TA-M106/24: 24 VAC +6% -10%
TA-M106/230: 230 VAC +6% -10%
TA-MC106Y: 24 VAC/VDC $\pm 10\%$

Frekvens:

50/60 Hz $\pm 5\%$.

Effektforbrug:

TA-M106: 3.5 VA
TA-M106Y: 3.0 VA

Indgangssignal:

TA-M106: 3-punkt
TA-MC106Y: 0(2)-10 VDC, R_i 77 k Ω .
(0-10, 10-0, 2-10, 10-2)

Udgangssignal:

TA-MC106Y: 0-10 VDC (0-10, 10-0),
max. 8 mA, min. 1.2 k Ω .

Reguleringshastighed:

TA-M106: 130 s (ved 50 Hz/90°)
TA-MC106Y: 80 s (ved 50 Hz/90°)

Vridningsmoment:

8 Nm

Temperatur:

Medietemperatur: max. 80 °C
Driftsmiljø: 0°C – +50 °C

Kapslingsgrad:

IP43

Beskyttelsesklasse:

EN 60730
24 VAC: III
230 VAC: II

Slutposition for frakobling:

90°

Kabel:

1,5 m, 3-ledet (0,5 mm²) med
kabelbøsning

Farve:

Orange RAL 2011, grå RAL 7043.

Mærkning:


Mærke: IMI TA, CE, produktnavn og
teknisk specifikation.

Tilslutning til ventil:

F04 i henhold til EN ISO 5211.

Åbningsgrad:

90°



TA-M106/TA-MC106Y actuators

	Forsynings- spænding	Indgangs- signal	Kg	VVS nr	Varenr.	stk/ kart.
TA-M106	24 VAC	3-punkt	0,5	464880-101	322204-29000	1
TA-M106	230 VAC	3-punkt	0,5	464880-131	322204-29001	1
TA-MC106Y	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC	0,5	464880-161	322204-29002	1