


Geberit Silent-PP dobbelt stikmuffe



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udlledning af spildevand i bygninger
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	H	Z
390.016.14.1	184850032	30	32 mm	9 cm	0.1 cm
390.116.14.1	184850040	40	40 mm	9.6 cm	0.1 cm
390.216.14.1	184850050	50	50 mm	10.3 cm	0.1 cm
390.316.14.1	184850075	70	75 mm	11.3 cm	0.2 cm
390.416.14.1	184850090	90	90 mm	12.4 cm	0.2 cm
390.516.14.1	184850110	100	110 mm	13.9 cm	0.3 cm
390.616.14.1	184850125	125	125 mm	15.2 cm	0.4 cm
390.716.14.1	184850160	150	160 mm	16.5 cm	0.4 cm