



MULTI/JOINT® 3057 Plus Flangekobling, trækfast, Uni/Fikser

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas (EPDM kun til drikkevand)
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5° C til +50° C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fikser®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN1025

Installationsvejledning:

- Læs monteringsvejledningen
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Bemærk, når der installeres en MULTI/JOINT® DN625 til DN1000 på plastrør, skal der anvendes en støttebøsning MJ DN625 - DN800 (se tilbehør)
- * DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

Bemærk:

ID min. = minimum indstiksdybde

DN625 - DN1025 kun til vand-installationer

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Flange 3 (mm)	Flange- boring	NBR / A2 Vare nr.	VVS
50	46 - 71	50	PN16	709 355 210	
65	63 - 90	60/65	PN16	709 355 212	
80	84 - 105	80	PN16	709 355 214	
100	104 - 132	100	PN16	709 355 216	
125	132 - 155	125	PN16	709 355 218	
150	154 - 192	150	PN16	709 355 220	
200	192 - 232	200	PN10/PN16	709 355 224	10 4115 220
250	267 - 310	250	PN10/PN16	709 355 228	10 4115 222
300	315 - 356	300	PN10/PN16	709 355 232	10 4115 223
350	352 - 393	350	PN10/PN16	709 355 236	
400	392 - 433	400	PN10/PN16	709 355 238	
450	450 - 482	450	PN10/PN16	709 355 272	
500	500 - 532	500	PN10/PN16	709 355 274	
600	605 - 637	600	PN10/PN16	709 355 278	
700	709 - 741	700	PN10/PN16		
800	799 - 831	800	PN10/PN16		
900	899 - 931	900	PN10/PN16		
1000	994 - 1026	1000	PN10/PN16		

DN (mm)	EPDM / A2 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)	NBR / A4 Vare nr.	VVS
50	709 355 610		4,700	709 355 010	10 4255 412
65	709 355 612		5,700	709 355 012	10 4255 413
80	709 355 614		6,800	709 355 014	10 4255 414
100	709 355 616		8,000	709 355 016	10 4255 416
125	709 355 618		10,200	709 355 018	10 4255 417
150	709 355 620		14,200	709 355 020	10 4255 418
200	709 355 624		23,600	709 355 024	10 4255 420
250	709 355 628		31,600	709 355 028	10 4255 422
300	709 355 632		44,100	709 355 032	10 4255 423
350	709 355 636		51,000	709 355 036	10 4255 424
400	709 355 638		62,100	709 355 038	10 4255 425
450	709 355 672		77,300	709 355 072	10 4255 466
500	709 355 674		91,600	709 355 074	10 4255 467
600	709 355 678		118,200	709 355 078	10 4255 469

DN (mm)	EPDM / A2 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)	NBR / A4 Vare nr.	VVS
700				709 355 282	10 4256 469
800				709 355 283	10 4256 470
900				709 355 284	
1000				709 355 285	

DN (mm)	EPDM / A4 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)
50	709 355 310	10 4255 812	4,700
65	709 355 312	10 4255 813	5,700
80	709 355 314	10 4255 814	6,800
100	709 355 316	10 4255 816	8,000
125	709 355 318	10 4255 817	10,200
150	709 355 320	10 4255 818	14,200
200	709 355 324	10 4255 820	23,600
250	709 355 328	10 4255 822	31,600
300	709 355 332	10 4255 823	44,100
350	709 355 336	10 4255 824	51,000
400	709 355 338	10 4255 825	62,100
450	709 355 372	10 4255 866	77,300
500	709 355 374	10 4255 867	91,600
600	709 355 378	10 4255 869	117,700
700	709 355 682	10 4256 869	187,000
800	709 355 683	10 4256 870	216,200
900	709 355 684		246,000
1000	709 355 685		289,000

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	MOP Gas (bar)	Antal bolt- huller flange
50	165 - 187	170	84	3xM12	16	8	4
65	170 - 193	191	84	3xM12	16	8	4
80	170 - 192	210	84	3xM12	16	8	8
100	173 - 199	241	90	3xM16	16	8	8
125	192 - 215	270	90	4xM16	16	8	8
150	211 - 248	312	110	4xM16	16	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	16	8	8/12
250	264 - 307	445	130	6xM20	16	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	16	8	12
350	291 - 336	534	130	8xM20	16*	8*	16
400	297 - 342	580	135	10xM20	16*	8*	16
450	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	20
500	332 - 369	715	160	10xM20	10	5	20
600	339 - 377	840	170	14xM20	10	5	20
700	434 - 464	940	210	16xM20	10	-	24
800	431 - 461	1030	210	20xM20	10	-	24
900	474 - 504	1130	210	22xM20	10	-	28
1000	474 - 504	1255	210	24xM20	10	-	28

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>