

023Z457291

Hermetisk tørrefilter, DML, Stål, kobberbelagt

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Image coming soon

Produkt detaljer

Bruttovægt	0.39 kg
Nettovægt	0.31 kg
EAN nr.	5702428649902
Afgangstilslutning	Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%]	0% / 100%
Antal pr. pakkeformat	24 pc
Beslag	Nej
Driftsklar	Nej
Fluidagruppe	2
Gennemstrømningskapacitet KW	R134a: 21.8 R290: 26.2 R32: 33.2 R404A: 15.3 R407C: 22.3 R410A: 22.6 R507: 14.8
Gennemstrømningskapacitet TR	R134a: 6.2 R290: 7.5 R32: 9.4 R404A: 4.4 R407C: 6.3 R410A: 6.4 R507: 4.2
Godkendelse	UL
Husets materiale	Stål
Indikator for flowretning	Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core)	08 cu.in.
Kategori	Art. 3, par. 3
Kerne	Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler	Oliefrie applikationer
Kølemiddel-olie - kompatibilitet	Oliefrie applikationer R1234ze(E) R134a R513A R515A
Kølemidler	R1234yf R125 R134a R22/R407C R23

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

	R290
	R32
	R404A
	R407A
	R407F
	R410A
	R422B
	R422D
	R438A
	R444B
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R452B
	R454B
	R455A
	R507A
	R513A
	R600
	R1234ze(E)
	R1233zd(E)
	R407H
	R454A
	R463A
	R516A
	R454C
	R515B
Maks. Arbejdstryk [psig]	667 psig
Maks. driftstryk [bar]	46 bar
Massiv kerneoverflade [cm²]	118 cm ²
Massiv kerneoverflade [in²]	18.29 in ²
Massiv kernevolumen [cm³]	59 cm ³
Massiv kernevolumen [in³]	3.57 in ³
Nettovolumen [foz US]	3.87 oz
Nettovolumen [l]	0.114 L
Oliefrie kølemidler	R1234ze(E) R134a R513A R515A
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Tørrefiltre
Produktnavn	Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger	Tørrefilter til væskeledning
Skalvolumen [foz US]	5.85 oz
Skalvolumen [l]	0.17 L
Specif. nøgle	DML 084S
Syrekapacitet [g]	0.54 g
Syrekapacitet [oz]	0.019 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.]	70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]	-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]	160 °F
Temperaturområde [°F] [min.]	-40 °F

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Tilslutningsmateriale	Stål, kobberbelagt
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in]	1/2 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in]	1/2 in
Tilslutningstype, tilgang	Lodde, ODF
Type	DML
Typebetegnelse	DML 084S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C	R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C	R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246
UL godkendelse filnavn	SA6398
UL-godkendte kølemidler	R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A
Varemærke	ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP]	Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F
Væskkapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI]	Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)