


Geberit rørbærer med gevindmuffe G 3/4", indstillelig



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse med gevindstanger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med svejsebånd

- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg

EGENSKABER

- Indstillelig
- Kan betjenes med én hånd

- Indvendigt gevind
- Forzinket

TEKNISKE DATA

Materiale

Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.842.00.1	184361540	Promatforzinket	40	3/4	40	48	4	4.4	3
361.842.00.1	184361550	Promatforzinket	50	3/4	50	58	4.5	4.9	3
363.842.00.1	184361556	Promatforzinket	56	3/4	56	64	4.8	5.2	3
364.842.00.1	184361563	Promatforzinket	60	3/4	63	71	5.2	5.6	3
365.842.00.1	184361575	Promatforzinket	70	3/4	75	83	5.8	6.2	3

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G "	d _f , ø mm	d _{i1} , ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
366.842.00.1	184361590	Promatforzinket	90	3/4	90	98	6.5	6.9	3
367.842.00.1	184361610	Promatforzinket	100	3/4	110	118	7.5	7.9	3
368.842.00.1	184361625	Promatforzinket	125	3/4	125	133	8.3	8.7	3
369.842.00.1	184361660	Promatforzinket	150	3/4	160	168	10	10.4	3