

Tilledninger

PKL® 90, H03V2V2-F

PVC-isolerede, varmebestandige



Anvendelse

Anvendelse	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til udendørs brug.
Driftstemperatur	Max. 90°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabeldiameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC, varmebestandig
Lederidentifikation	Uden beskyttelsesleder (X) 2-leder: Blå, brun
Udvendig kappe	Blyfri PVC, varmebestandig

Teknik

Certificering	<HAR>
Standard	HD 21.12
Mærkespænding	300/300 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKL® 90, H03V2V2-F

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvid	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 305 000	
2X0,75	Hvid	Sp 700	5,3	6,3	43	30 32 307 257	
2X0,75	Sort	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 305 013	