


Geberit systemrør ML, Therm, rullevarer



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- Formstabil

- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	
Disse produkter passer til system: Fladetemperering							
619.130.00.1	088514216	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Ny
619.131.00.1	088514316	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Ny
619.133.00.1	088514220	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Ny
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit							
619.130.00.1	088514216	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Ny
619.131.00.1	088514316	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Ny
619.133.00.1	088514220	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Ny
619.135.00.2	088514125	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Ny
Disse produkter passer til system: Geberit PushFit							
619.130.00.1	088514216	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Ny
619.131.00.1	088514316	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Ny
619.133.00.1	088514220	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Ny
619.135.00.2	088514125	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Ny

Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit rørsårer ML
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj