



CorePro LEDspot-reflektorer

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	320 lm
Lysstyrke (nom.)	550 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	74,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	320 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	R50 [R 50mm]

CorePro LEDspot-reflektorer

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	397642

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869681177100
Ordreprodukt navn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14
	827 36D

EAN/UPC – produkt	8718696811771
Ordrekode	81177100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929001891202
Nettovægt (stykke)	0,050 kg


Målskitse



CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D


Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriske data



© 2022 Philips Lighting B.V. Page 1/1


LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM



LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Levetid



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

