

# SILIKONSCHLÄUCHE / SILICONE HOSES

## Silkonschlauch mit Spirale gem. USP Class VI Einlage

USP VI, Silicone Hose - transparent - braid reinforcement - FDA

USP VI, Tuyau de silicone transparente avec filet intérieur

USP VI, - Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA

USP VI, - Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA

USP VI, - Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA



**NEW**

**Seele:** Platin vernetztes Silikon  
gemäß USP VI, Serie 75  
**Druckträger:** 4 Lagen, SS316L Spirale  
**Betriebsdruck:** siehe Datenblatt  
**Betriebstemperatur:** - 60 °C - + 180°C  
**Rollenlänge:** 4m (kein Anschnitt)  
**Zulassung:** Normen: USP VI, FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC1935/2004 (A,B,C,D1), Nicht für D2 (fettige Produkte)  
**Markierung:** MCC Pharma Serie 75  
Max 180°C DNxxx  
USP ClassVI FDA CFR 177 2600

**Tube:** USP VI Platinum-cured silicone hose 75 Serie  
**Reinforcement:** 4 Ply Polyester, SS316L Wire  
**Working Pressure:** see Data Sheet  
**Coil Length:** 4m (no short lengths available)  
**Temperature:** - 60 °C - + 180°C  
**Norm:** Norms: USP VI, FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC 1935/2004 ( A, B, C, D1), Not for D2 and fatty food  
**Marking:** MCC Pharma Serie 75  
Max 180°C DNxxx  
USP ClassVI FDA CFR 177 2600

| Part-No.      | mm | mm | bar | mm | % | kg/m | Price / m |
|---------------|----|----|-----|----|---|------|-----------|
| USP013X5,5-75 | 13 | 24 | 9,5 |    |   |      |           |
| USP016X5,5-75 | 16 | 27 | 9   |    |   |      |           |
| USP019X5,5-75 | 19 | 30 | 8,5 |    |   |      |           |
| USP022X5,5-75 | 22 | 33 | 8   |    |   |      |           |
| USP025X5,5-75 | 25 | 36 | 7,5 |    |   |      |           |
| USP032X5,5-75 | 32 | 43 | 6,5 |    |   |      |           |
| USP038X5,5-75 | 38 | 49 | 6   |    |   |      |           |
| USP051X5,5-75 | 51 | 62 | 5   |    |   |      |           |

## Silikon Kühlerschlauch 25m - blau

Performance Silicone Hose - 25m - blue

Tuyau de silicone de refroidissement 25m bleu

Manguera de silicona para refrigeración 25m - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - 25m - niebieski

Tubo in silicone di raffreddamento da 25 m - blu



**Seele:** Silikon rot  
**Druckträger:** text. Druckträger  
**Decke:** Silikon blau  
**Betriebsdruck:** siehe Tabelle  
**Betriebstemperatur:** - 50 °C - + 180°C  
**Lagen:** 1 Lage  
**Rollenlänge:** 25m (kein Anschnitt)  
**Norm:** SAE J20 R3  
**Tube:** silicone red  
**Reinforcement:** High tensile textile fabrics  
**Cover:** silicone blue  
**Working Pressure:** see Data Sheet  
**Temperature:** - 50 °C - + 180°C  
**Layers:** 1 Layer  
**Coil Length:** 25m (no short lengths available)  
**Norm:** SAE J20 R3

| Part-No.    | mm | mm | bar | mm | % | kg/m | Price / m |
|-------------|----|----|-----|----|---|------|-----------|
| SBSH-6-25M  | 6  | 14 | 5   |    |   |      |           |
| SBSH-8-25M  | 8  | 16 | 5   |    |   |      |           |
| SBSH-10-25M | 10 | 18 | 5   |    |   |      |           |
| SBSH-13-25M | 13 | 21 | 5   |    |   |      |           |
| SBSH-16-25M | 16 | 24 | 5   |    |   |      |           |
| SBSH-19-25M | 19 | 27 | 4,5 |    |   |      |           |
| SBSH-22-25M | 22 | 31 | 4,5 |    |   |      |           |
| SBSH-25-25M | 25 | 34 | 4   |    |   |      |           |

**NEW**