

EMT (15X4)R CUS - Mærkeskilt

0824375

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824375>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Mærkeskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm

Dine fordele

- EMT ...-mærkeskilte til mærkning af mærkningsrørene PATG og PATO til ledning- og kabelmærkning
- På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
- I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
- Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Varenummer	0824375
Pakningsenhed	1 NPT
Minimum bestillingsmængde	1 NPT
Bemærk	Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle	BG8121
Produktnøgle	BG8121
Katalogside	Side 208 (C-5-2013)
GTIN	4046356352512
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	0,52 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	0,52 g
Toldtarifnummer	49119900
Oprindelsesland	DK

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Ledermærkeskilt, med tekst
Mærkning	
Antal enkeltskilte pr. linje	6
Mærkningsteknologi	Termotransfer til ruller

Montage

Monteringstype	indføring
----------------	-----------

Materialeangivelser

RoHS konform	ja
Tykkelse folie	175 µm
Farve	hvid (RAL 9010)
Materiale	Polyester
Materialeindhold	silikone- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Test for laksprayforstyrrende stoffer	
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Test bestået

Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden	
Testspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold)
Funktionskrav	≥ 5 N
Resultat	Test bestået

Klisterbånd test	
Testspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold)
Resultat	Test bestået

UV-bestandighed	
Testspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold)
Resultat	Test bestået
Prøvningsvarighed	96 h
Metode	Kunstig stråling vha. xenonbuelampe

Temperaturbestandighed	
Testspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold)
Prøvningsvarighed	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Test bestået

Gnidebestandighed på mærkningerne	
Testspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

EMT (15X4)R CUS - Mærkeskilt

0824375

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824375>



	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestået
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Test bestået
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestået
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestået
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test bestået

Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer

Testspecifikation	ISO 175:2010 (i henhold)
Prøvningsvarighed	168 h
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestået
Saltvand (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestået
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test bestået
IRM 901	Test bestået
IRM 902	Test bestået
IRM 903	Test bestået

Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære

Testspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestået
Klimatrin	AHT 1,0 S
Cyklusser	2

Salttågetest

Testspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestået
Prøvningsvarighed	96 h

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Anbefalede lagerbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfugtighed.
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport)	23 °C
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport)	50 %
Lagerholdbarhed	2 År

Mål

Bredde	15 mm
Tekstfeltets bredde	15,00 mm
Tekstfeltets højde	4,00 mm
Længde	4 mm

EMT (15X4)R CUS - Mærkeskilt

0824375

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824375>



Normer, standarder og bestemmelser

Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

EMT (15X4)R CUS - Mærkeskilt

0824375

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824375>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (15X4)R CUS - Mærkeskilt

0824375

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824375>



Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.

DK-2650 Hvidovre

36 77 44 11

kundeservice@phoenixcontact.dk