


Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind G



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	L cm	H cm
31731	034367176	12	15	3/4	3.5	1.5
31732	034367232	15	18	3/4	3.8	1.7
31733	034367291	20	22	1	4	1.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	G "	L cm	H cm
31734	034367354	25	28	1 1/4	4.1	1.8
31735	034367390	32	35	1 1/2	4.7	2.1
31736	034367426	40	42	1 3/4	5.2	2.2
31737	034367458	50	54	2 3/8	6.3	2.8