


Geberit Mapress El-forzinket bøjning 90° med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
20551	034205012	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	4.1 cm	2.5 cm	3 cm
20552	034205166	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	4.5 cm	2.9 cm	3.4 cm
20553	034205015	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4.8 cm	2.9 cm	3.3 cm
20555	034205222	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	5.2 cm	3.3 cm	3.7 cm
20557	034205022	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	6 cm	4 cm	4.4 cm
20558	034205324	25 / 15	28 mm	1/2 "	90 °	7.2 cm	6.5 cm	4.9 cm	5 cm
20559	034205028	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm	4.7 cm
20560	034205035	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	7.5 cm	4.2 cm	5.4 cm
20561		40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	8.4 cm	5 cm	6.3 cm
20562		50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	10.4 cm	6.5 cm	7.8 cm

Tilbehør

- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90°