



DESCENSOR DE RESCATE
DESCENDER FOR RESCUE

WIND**ESCAPETT**OR



Descripción Description	Descensor de rescate apto para trabajos en aerogeneradores y para varios tipo de rescate: autoevacuación, autorescate tras una caída, rescate de operario caído, rescate en escalera.	Descender for rescue. It is suitable for wind turbine working at height and several rescue situations: self-rescue, rescue of a fallen operator, ladder rescue.
Características Characteristics	Se puede descender utilizando una única mano El movimiento horizontal se realiza de forma fluida Posee una funcion de frenado anti pánico que entra en funcionamiento de forma progresiva una vez accionada la palanca más allá de sus parámetros de uso. Capacidad de dispisación de energía en caso de caída. Carga de trabajo: 40 - 120 kg (EN 341:2011/2D) 60 - 141 kg (ANSI Z359.4-2013) Apto para uso en mojado. Incorpora cuerda de Technora de 5mm de diámetro con una temperatura de descomposición a 500 grados y desgarró con 25 kN de carga de rotura	Descents can be made using a single hand. Smooth horizontal movement with minimum force required It has an anti-panic breaking function which comes into operation progressively once the handle is used beyond its parameters. Working load: 40 - 120 kg (EN 341:2011/2D) 6 - 141 kg (ANSI Z359.4-2013) Suitable for use when wet. 5 mm diameter Technora rope with 25 kN tensile strength and decomposition at 500 degrees C.
Peso Weight	3.6 kg (versión de 160 metros)	3.6 kg (160 meters version).
		
	Última actualización: 03/2018	Last update: 03/2018