

JMV Safe Flex out

Anvendelse

JMV Safe Flex out er et halogenfrit og brandsikkert signalkabel der anvendes i nød- og panikbelysning, samt varslingsanlæg og brandventilation. Kablet må lægges direkte i jord og udendørs uden ekstrabeskyttelse.

CPR-klassifikation: Cca


Konstruktion

Leder:	Kobber, Klasse 5. Flertrådet iht. IEC60228:2005 Leder farver iht. HD308
Isolation:	Mica tape - XLPE, type DIX-3, iht. UNE 21123 og HD 603S1.
Kappe:	Orange - Termoplastik Polyolefin (HFFR) - UV resistent.

Tekniske data

Prøvespænding:	3,5 kV AC
Nominelspænding:	0,6/1 kV
Max ledertemperatur:	+90°
Driftstemperatur:	Min. -40°C Max. +90°C Min. udlægning: -5°C

Overholder følgende standarder



IEC 60331-1 & 2 / EN50362, EN50200

IEC 60332-1 og -3 / EN 50266

IEC 60754-1 & 2 / IEC 61034

IEC 60502 / BS EN 60228:2005

ROHS-certificeret og CE godkendt

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1

4621 Gadstrup

Telefon 4676 1414

info@jmvables.dk

www.jmvables.dk



Maks. driftstemp.
+90 °C



Min. driftstemp.
-40 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav røgudvikling iht.
IEC 61034



Må ligge udenfor



Lav emission af gas iht.
IEC 60754



Må nedgraves



UV-resistent

JMV Safe Flex out

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
321301150-09	5710693090701	1x150	Tr.	Orange	22,6	1499
321301240-09	5710693087596	1x240	Tr.	Orange	27,5	2325
321602016-09	5710693060506	2x1,5	Tr	Orange	8,5	105
321602026-09	5710693074701	2x2,5	Tr	Orange	9,5	186
321602040-09	5710693072462	2x4	Tr	Orange	11,8	229
321602060-09	5710693062685	2x6	Tr	Orange	13,1	285
321703016-09	5710693063040	3G1,5	Tr	Orange	9,95	129
321703016-06	5710693094785	3G1,5	Tr.	Grå	9,95	129
321703026-09	5710693090718	3G2,5	Tr.	Orange	10,95	135
321704015-09	5710693029862	4G1,5	Tr	Orange	10,8	154
321104060R	5710693012727	4G6	Tr.	Orange	16	400
321704250-09	5710693074985	4x25	Tr.	Orange	27,10	1240
321704500-09	5710693074954	4G50	Tr.	Orange	33,5	2202
321705016-09	5710693071229	5G1,5	Tr	Orange	11,75	163

JMV Safe Flex out

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
321705026-09	5710693090725	5G2,5	Tr	Orange	13,05	218
321705060-09	5710693070369	5G6	Tr	Orange	15,2	494
321705100-09	5710693074947	5G10	Tr.	Orange	21,5	725
321705160-09	5710693074589	5G16	Tr.	Orange	24	1019
321705250-09	5710693074961	5G25	Tr.	Orange	28,6	1552
321705350-09	5710693074978	5G35	Tr.	Orange	34,8	1951