

Skruemaskine LXT®

DFS452Z

18V • 0-4000min-1

Kulfri skruemaskine beregnet til gipsskruer.

Skruemaskine specielt beregnet til fiber-/gips arbejde. Dybdestop og omdrejninger på 0-4000 min-1 for hurtig og præcis montering. Maskinen har trinløs variabel hastighed og LED lys. Forsats (199146-8) gør maskinen velegnet til skruer på bånd.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0-4000 min-1
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydtrykniveau	72 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1.5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	251 x 79 x 259 mm

Brugerfordele

- Lydløs kobling
- Højre-/ venstreløb.
- Med overbelastningsbeskyttelse.

EAN 0088381683623

DB 1948560

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

P-05979

MAGNETHOLDER 1/4"-60MM



P-06052

BITS PH 2-25 (10STK.)



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199146-8

SKRUEFORSATS 25-55 MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



P-05979

MAGNETHOLDER 1/4"-60MM



P-06052

BITS PH 2-25 (10STK.)



■ ANDET

Reservedelstegning

