

Slagboremaskine LXT®

DHP492Z

18V • 130 Nm • 0 – 2100 min⁻¹

Kraftfuld, kulfri og alsidig slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Batteri og lader skal købes separat.

Kraftfuld, kulfri slagboremaskine med to effektindstillinger til generelle skrue- boreopgaver. Valgfri slagfunktion. Integreret LED-lys. Maks. drejningsmoment på 130/65 Nm. Maskinen er alsidig og designet til brug for montører og håndværkere. Denne model leveres uden lader og batterier.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nøglefri borepatron
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011770

DB 2523880

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122576-8

DYBDEANSLAG

251314-2 (2x)

TRUSS HEAD SCREW M4*12

452947-8

BIT-HOLDER

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)

763252-1

BOREPATRON 13MM



122D10-2

Sidegrib (DHP486/DHP492/DDF489)



784637-8 (2x)

+/- BITS (1STK.)



450128-8

BESKYTTELSKAPPE 18V LXT



346449-3

Krog (18V LXT Maskiner)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

