

Geberit excenter-garniture og indløb, d52, længde 73 cm



Eksempelbillede





Anvendelser

- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i specialstørrelse

Egenskaber

- Med overløb og indløb
- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3
- Indløbsstråle kan justeres
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Tekniske data

Støj i rør ved 3 bar	15 dB(A)
Lydklasse	1
Indløbdelens kapacitet ved 3 bar	0.35 l/s
Afløbsydelse	0.85 l/s
Overløbsydelse	0.6 l/s
Vandlåshøjde	50 mm

Leverancens indhold

- Overløbshoved med indløb
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning 90° med MasterFix, 1/2", radialt tættende
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Skal bestilles ekstra

- Slutmontagesæt

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	
150.701.00.1	747349450	40	40/50 mm	→ \|
150.701.00.6	747349400	40	40/50 mm	Ny

→ | Udgår

Tilbehør

- Geberit slutmontagesæt Split, d52, til excenter-garniture og indløb
- Geberit slutmontagesæt d52, til excenter-garniture og indløb