

Fedtsprøjte LXT®

DGP180Z

18V • 475 ml • 69 Mpa

18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver.

Handy 18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver f.eks. smørring af gear og lejer. Beholder på 475 ml, kan også benyttes med 400 g standard patroner. 2 gear, trinløs variabel hastighed og max. tryk på 690 bar. Dobbelt LED lys. Leveres med 1,2 m slange uden lader og batteri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. tryk	690 bar
Slange længde	1,2 m
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	3,00 kg
Vægt /målt EPTA	4,8 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	449 x 114 x 245 mm
Vandmængde	145 / 290 mL/min

EAN 0088381886819

DB 2098882

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191A76-5

LOCK ON ADAPTER TIL



191A77-3

VINKEL ADAPTER TIL



191A79-9

SLANGE TIL FEDTSPRØJTE 120CM



191A80-4

FEDTSLANGE 600MM (DGP180)



191F24-4

HOLDER F/PATRON 400G



191W60-2

SMØRENIPPEL TIL FEDTPRESSER -



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

