


Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5°



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

EGENSKABER

- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM
- Med SuperTube-teknologi

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.440.14.1 Ny	183643090	90	90	90	87.5	16.9	7.9	10.4	2.9
393.444.14.1 Ny	183643087	90 / 50	90	50	87.5	12.9	5.4	8.9	1.4
393.445.14.1 Ny	183643089	90 / 70	90	75	87.5	14.4	5.4	8.9	2.9
393.540.14.1 Ny	183643110	100	110	110	87.5	21.2	9.2	10.7	5.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.541.14.1 Ny	183643109	100 / 90	110	90	87.5	18.3	7.3	10.4	4.2
393.544.14.1 Ny	183643106	100 / 50	110	50	87.5	12.9	4.7	8.9	1.4
393.545.14.1 Ny	183643108	100 / 70	110	75	87.5	15.2	5.2	8.9	3.2