


Geberit Mapress El-forzinket overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
21611	034223012	10	12 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.5 cm	1.5 cm
21612	034223166	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.6 cm	2.6 cm	1.6 cm
21613	034223015	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
21615	034223222	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.7 cm	3.1 cm	1.7 cm
21618	034223022	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.1 cm	3.5 cm	2 cm
21609	034223339	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5.8 cm	5 cm	3.5 cm
21610		25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm