

Monteringsvejledning

Betingelser for montering og brug

Ved tape-montering skal monteringsfladerne være omhyggelig rengjorte. Brug PURUS rengørings-servietter.

For at få en nøjagtig montering bruges nemmest PURUS montage-skabelon.

Fordele ved brug af PURUS-rørbærere

PURUS-rørbærere giver en tæt montage, da vådrumstætning/pakning altid er monteret i dimensionen Ø 12-15 mm.

Overdelen klipses fast mod underdelen - demontering sker nemmest med det specielle PURUS demonterings-værktøj.

Byggehøjden for dimensionen Ø 12-15 er 20 mm (inkl. tape).

PURUS-rørbærerens underdel er udformet med drænhul. Overdelen har en højglanspoleret overflade, hvilket bevirker at smuds har svært ved at fæstne sig.

Vedligeholdelse

Ved rengøring af hvide PURUS-rørbærere må der kun bruges alm. sæbevand. I modsat tilfælde kan overfladen blive mat. Den forkromede PURUS-rørbærer kan rengøres med almindelige ikke slibende rengøringsmidler.

Tekniske specifikationer

PURUS-rørbærere er fremstillet til brug ved temperaturer mellem -40°C til +120°C.

Vejledende rørbærer-afstand (VVS AMA 09)

Rørtype	Dimension (mm)	Vandret montering (m)	Lodret montering (m)
Plastrør (PP,ABS)	Ø 32 - 40	0,5	0,8
Plastrør (PP,ABS)	Ø 40 - 50	0,5	1,0
Plastrør (PP,ABS)	Ø 75	0,8	1,3
Plastrør (PP,ABS)	Ø 110	1,1	1,5
Kobberrør	ø 15	0,6	1,5
Kobberrør	Ø 15 - 18	1,25	1,5
Kobberrør	Ø 18 - 28	1,25	3,0



Projekt nr.	Tegning nr. Rørbærer_1	A4	Ytbehandling	Denne erstatter tegning nr.	Dato
PURUS		Skala	Sider 1	Generel tolerans. ISO 2768-1	Vægt (gram)
Materiale ABS/POM		VVS nr.		Volumen (cm3)	Godkend. sign. Dato GUF 16-3/15
Varenavn PURUS Rørbærer montering/drift og vedligehold		Artikel nr.		Forfatter GUF	Oprettelses dato 16-3/15
					Udgave 1