

Pladenipler LXT®

DJN161Z

18V • 1 900 min⁻¹

Ren og præcis skæring af metal- og andre plader

Akku pladenipler med slank byggeform til ren og præcis bueskæring og ligeskæring. Ideel til at skære profilplader, f.eks. tagmaterialer. Nippelmatricen roterer 360 grader. Skærekapacitet for aluminium 2,5 mm og for stål 1,6 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	1900 min ⁻¹
Min. indv. skæreradius	45 mm
Skærekapacitet aluminium (op til 200N/mm ²)	2,5 mm
Skærekapacitet stål (op til 400N/mm ²)	1,6 mm
Skærekapacitet rustfrit stål (op til 600N/mm ²)	1,2 mm
Lydtrykniveau	73 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, skæring metalplade	6,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,9 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	313 x 78 x 189 mm

Brugerfordele

- Spånudkast nedad, hvilket beskytter overfladen.
- Skæringsretningen kan roteres frit 360 ° (stop med 90 ° intervaller).
- Præcis kurve og lige snit uden grater.
- Ekstremt godt greb om den slanke krop.
- Elektronisk overbelastningssikring
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Perfekt til trapez-plader.
- Sporriller i matricen for hurtig måling af pladetykkelse.
- Inkluderer stempel, matrice og matriceholder.

EAN 0088381672153

DB 1679859

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

762013-6
SØGERBLADE



781028-4
GAFFELNØGLE 32 mm



A-15051
MATRICE



A-83951
STEMPEL



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

762013-6
SØGERBLADE



781028-4
GAFFELNØGLE 32 mm



A-15051
MATRICE



A-83951
STEMPEL



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

