



Coatede stålrør med rillede ender.

Generel beskrivelse og info :

Coatede stålrør med rillede ender. Riller iht. OGS

- Stålrør med rillede ender.
- Koldformede længdesvejste rør, indvendig svejsesøm er fjernet.
- Rørene er producerede i henhold til EN 10217-1, i kvalitet P235-TR1
- Leveres i længder à 6000 mm.
- Produktionen er ISO 9001 og 14001 og EPD certificeret.

Rørene kan leveres med certifikat 3.1 iht. EN 10204.

Generelt omkring coatede rør:

Rør er epoxy coated i farve RAL 7012, 70 Micron. Udvendigt.

ISO 12944-6 saltspraytestet i 480 timer.

AhlSELL VVS nr. 030686 242 : 42,4 x 2,60 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 248 : 48,3 x 2,60 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 260 : 60,3 x 2,60 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 276 : 76,1 x 2,60 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 289 : 88,9 x 2,90 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 314 : 114,3 x 3,2 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 340 : 139,7 x 3,6 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 368 : 168,3 x 4,0 mm coated sv stålrør.

AhlSELL VVS nr. 030686 419 : 219,1 x 4,5 mm coated sv stålrør.