


DIN MALE 45° ELBOW-DIN FEMALE WITH O-RING

GOMITO 45° MASCHIO DIN – FEMMINA GIREVOLE DIN CON ORING
 COUDE ORIENTABLE – EXÉCUTION FEMELLE AVEC O-RING
 EINSTELLBARER WINKEL-ANSCHLUSSSTUTZEN 45° MIT O-RING – 24°
 METRISCH / DKOL-DKOS
 RACOR EN CODO CON JUNTA TÓRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



Code	Thread	Dimensions								Pressure		Series
		F1	F2	T1	H	H1	L1	L2	L3	Bar	Psi	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm			L/S
QME06LFE06L.1	12X1,5	12X1,5	6	12	14	12	25,5	19		315	4568	L
QME08LFE08L.1	14X1,5	14X1,5	8	12	17	14	27,5	21		315	4568	L
QME10LFE10L.1	16X1,5	16X1,5	10	14	19	15	29	22		315	4568	L
QME12LFE12L.1	18X1,5	18X1,5	12	17	22	17	29	24		315	4568	L
QME15LFE15L.1	22X1,5	22X1,5	15	19	27	21	33,5	28		315	4568	L
QME18LFE18L.1	26X1,5	26X1,5	18	24	32	23,5	35,5	31		315	4568	L
QME22LFE22L.1	30X2	30X2	22	27	36	27,5	38,5	35		160	2320	L
QME28LFE28L.1	36X2	36X2	28	36	41	30,5	41,5	38		160	2320	L
QME35LFE35L.1	45X2	45X2	35	41	50	34,5	53,5	45		160	2320	L
QME42LFE42L.1	52X2	52X2	42	50	60	40	56	51		160	2320	L
QME06SFE06S.1	14X1,5	14X1,5	6	12	17	16	27	23		630	9137	S
QME08SFE08S.1	16X1,5	16X1,5	8	14	19	17	27,5	24		630	9137	S
QME10SFE10S.1	18X1,5	18X1,5	10	17	22	17,5	29	25		630	9137	S
QME12SFE12S.1	20X1,5	20X1,5	12	17	24	21,5	31	29		630	9137	S
QME14SFE14S.1	22X1,5	22X1,5	14	19	27	22	35	30		630	9137	S
QME16SFE16S.1	24X1,5	24X1,5	16	24	30	24,5	36,5	33		400	5801	S
QME20SFE20S.1	30X2	30X2	20	27	36	26,5	44,5	37		400	5801	S
QME25SFE25S.1	36X2	36X2	25	36	46	30	50	42		400	5801	S
QME30SFE30S.1	42X2	42X2	30	41	50	35,5	53,5	49		400	5801	S
QME38SFE38S.1	52X2	52X2	38	50	60	41	63	57		315	4568	S