



## MULTI/JOINT® 3207 Plus Slutmuffe kobling, trækfast, Uni/Fiksers

### Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas (EPDM kun til drikkevand)
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN1025

### Installationsvejledning:

- Læs monteringsvejledningen
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- \* DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

### Bemærk:

ID min. = minimum indstiksdybde

| DN<br>(mm) | Tol. 1<br>(mm) | NBR / A2<br>Vare nr. | VVS                | Vægt<br>(kg) | EPDM / A2<br>Vare nr. | VVS | Vægt<br>(kg) |
|------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|
| 50         | 46 - 71        | <b>709 375 210</b>   |                    | 3,200        | <b>709 375 610</b>    |     | 3,200        |
| 65         | 63 - 90        | <b>709 375 212</b>   |                    | 4,400        | <b>709 375 612</b>    |     | 4,400        |
| 80         | 84 - 105       | <b>709 375 214</b>   |                    | 5,000        | <b>709 375 614</b>    |     | 5,000        |
| 100        | 104 - 132      | <b>709 375 216</b>   |                    | 5,900        | <b>709 375 616</b>    |     | 5,900        |
| 125        | 132 - 155      | <b>709 375 218</b>   |                    | 7,900        | <b>709 375 618</b>    |     | 7,900        |
| 150        | 154 - 192      | <b>709 375 220</b>   |                    | 10,900       | <b>709 375 620</b>    |     | 10,900       |
| 200        | 192 - 232      | <b>709 375 224</b>   | <b>10 4117 220</b> | 17,500       | <b>709 375 624</b>    |     | 17,500       |
| 225        | 230 - 268      | <b>709 375 226</b>   | <b>10 4117 221</b> | 23,100       | <b>709 375 626</b>    |     | 23,100       |
| 250        | 267 - 310      | <b>709 375 228</b>   | <b>10 4117 222</b> | 27,700       | <b>709 375 628</b>    |     | 27,700       |
| 300        | 315 - 356      | <b>709 375 232</b>   | <b>10 4117 223</b> | 34,100       | <b>709 375 632</b>    |     | 34,100       |
| 400        | 392 - 433      | <b>709 375 234</b>   |                    | 45,100       | <b>709 375 634</b>    |     | 45,100       |

| DN<br>(mm) | NBR / A4<br>Vare nr. | VVS                | EPDM / A4<br>Vare nr. | VVS                | Vægt<br>(kg) |
|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 50         | <b>709 375 010</b>   | <b>10 4259 412</b> | <b>709 375 310</b>    | <b>10 4259 812</b> | 3,200        |
| 65         | <b>709 375 012</b>   | <b>10 4259 413</b> | <b>709 375 312</b>    | <b>10 4259 813</b> | 4,400        |
| 80         | <b>709 375 014</b>   | <b>10 4259 414</b> | <b>709 375 314</b>    | <b>10 4259 814</b> | 5,000        |
| 100        | <b>709 375 016</b>   | <b>10 4259 416</b> | <b>709 375 316</b>    | <b>10 4259 816</b> | 5,900        |
| 125        | <b>709 375 018</b>   | <b>10 4259 417</b> | <b>709 375 318</b>    | <b>10 4259 817</b> | 7,900        |
| 150        | <b>709 375 020</b>   | <b>10 4259 418</b> | <b>709 375 320</b>    | <b>10 4259 818</b> | 10,900       |
| 200        | <b>709 375 024</b>   | <b>10 4259 420</b> | <b>709 375 324</b>    | <b>10 4259 820</b> | 17,500       |
| 225        | <b>709 375 026</b>   | <b>10 4259 421</b> | <b>709 375 326</b>    | <b>10 4259 821</b> | 23,100       |
| 250        | <b>709 375 028</b>   | <b>10 4259 422</b> | <b>709 375 328</b>    | <b>10 4259 822</b> | 27,700       |
| 300        | <b>709 375 032</b>   | <b>10 4259 423</b> | <b>709 375 332</b>    | <b>10 4259 823</b> | 34,100       |
| 400        | <b>709 375 034</b>   | <b>10 4259 424</b> | <b>709 375 334</b>    | <b>10 4259 824</b> | 45,100       |

| DN<br>(mm) | a<br>(mm) | b ID min.<br>(mm) | e<br>(mm) | PN Vand<br>(bar) | MOP Gas<br>(bar) |   |
|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 50         | 125 - 147 | 170               | 84        | 3xM12            | 16               | 8 |
| 65         | 133 - 156 | 191               | 84        | 3xM12            | 16               | 8 |
| 80         | 135 - 157 | 210               | 84        | 3xM12            | 16               | 8 |
| 100        | 143 - 169 | 241               | 90        | 3xM16            | 16               | 8 |
| 125        | 149 - 172 | 270               | 90        | 4xM16            | 16               | 8 |
| 150        | 169 - 206 | 312               | 110       | 4xM16            | 16               | 8 |
| 200        | 183 - 220 | 371               | 110       | 6xM16            | 16               | 8 |

| DN<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | ID min.<br>(mm) | e<br>(mm) | PN Vand<br>(bar) | MOP Gas<br>(bar) |
|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| 225        | 216 - 254 | 415       | 125             | 6xM20     | 16               | 8                |
| 250        | 225 - 268 | 445       | 130             | 6xM20     | 16               | 8                |
| 300        | 238 - 276 | 495       | 130             | 8xM20     | 16               | 8                |
| 400        | 261 - 303 | 580       | 135             | 10xM20    | 16*              | 8*               |

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>