

PURUS MaxiFlex fodbøjninger, - producenterklæring 2021.

Produceret af:
PURUS AB, Södra Dragongatan 15, SE-271 39 YSTAD

Rørforeningens vvs-numre.:

192855-110 (KORT) & **192854-110** (LANG).

Materiale.: PP Plast.

Vinkel.: 87,5gr.

Dimension.: 110mm

Farve.: Sort

Klasse.: SN8

Spildevandstemperatur.: må kortvarigt være op til 95°C.

Betingelser for montering og brug.:

Tilløbet er en muffe med tilhørende gummiring og kan tilsluttes afløbsrør eller gulvafløb af plast eller spidsender af andet materiale med en udvendig diameter på Ø110.

Beskrivelse og tekniske data.:

Fodbøjningen er udført i sort PP, som en 87,5gr. Bøjning forsynet med en fod for understøtning. Bøjningens indløb, som er en muffe med tilhørende læbetætningsring af gummi, kan tilsluttes afløbsrør af stift PVC/PP eller spidsender af andet materiale med udvendig diameter min. 110,0mm, maks. 110,3mm.

Fodbøjningens spidsende er med 110mm udvendig diameter.

Produkterne opfylder kravene i **DS-EN 1253**



192855-110



192854-110