



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)

- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
35320	034346015	12	15	3/4	6.6	2.6
35321	034346018	15	18	3/4	6.9	2.9
35322	034346022	20	22	1	7.2	3

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	G "	L cm	Z cm
35323	034346028	25	28	1 1/4	7.7	3.1
35324	034346035	32	35	1 1/2	8.2	3
35325	034346042	40	42	1 3/4	9.5	3.5
35326	034346054	50	54	2 3/8	11.3	4.3