

Technisches Datenblatt

Stand: 30.01.2018



SUPERFLEXTRACT

Mittelschwerer PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C: 0 bis +85
- Innendurchmesser von / bis: 25 bis 152 mm
- Farbe: schwarz
- Spirale Elfenbein
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- Verstärkung durch axiale und radiale Fadenverstärkung
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
20000025	25	30	224	25	-	0,4	15
20000028	28	33	241	28	-	0,35	15
20000032	32	37	269	32	-	0,35	15
20000035	35	40	338	35	-	0,3	15
20000038	38	43	367	38	-	0,3	15
20000040	39	44	380	39	-	0,3	15
20000041	41	46	398	41	-	0,3	15
20000044	44	50	427	44	-	0,28	15
20000051	51	57	487	51	-	0,28	15
20000063	63	69	608	63	-	0,25	15
20000070	70	77	780	70	-	0,2	15
20000071	71	78	784	71	-	0,2	15
20000076	76	83	850	76	-	0,2	15
20000080	80	87	980	80	-	0,18	15
20000090	89	96	980	89	-	0,17	15
20000102	102	109	1150	102	-	0,15	15
20000125	125	133	1430	125	-	0,11	10
20000152	152	160	1650	152	-	0,1	10

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

Messgrundlage


Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Unverbindliche Einsatzbereiche

Absauganlagen; Bautentrocknung; Caravanbau; Estrichtrocknung; Gebäudetrocknung; Holzindustrie;
Kabelschutzhäute; Lasertechnik; Reinigungstechnik; Staubsaugerindustrie; Maschinen- und Anlagenbau;
Verpackungstechnik; Wohnmobilausbau

Zubehör



Superflextract - Endstutzen



Bandschelle ST



Bandschelle ST/VA