



Vælg den rette pakning fra Tubman

	Vand	Damp	Naturgas	Fyringsolie	Glykol	Syre	Baser	Ozon	Temperatur °C ved et driftstryk på maks. 10 bar*
Fiber AA	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	
HD Fiber	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	
Grafitfiber	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	
Gummi NR/SBR	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	
Gummi EPDM	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Gummi TPE	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Gummi NBR (Nitril)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	
Premium	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	

Ingen resistens
 Begrænset resistens
 God resistens
 Meget god resistens

*Ved brug af højere tryk gælder andre værdier.

OBS! Alle data er målværdier. På grund af en række monteringsmuligheder og materialer, som kan påvirke, samt antallet af anvendelsesområder og andre omstændigheder, er denne samling kun vejledende. Tubman AB kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser, som kan følge af en tætning.

Fiber AA

Fiber er en allround tætning af komprimerede papirfibre og bindemidler. Gennem optagelse af fugt svulmer materialet, hvorved det tætnes.
Anvendelsesområder: Generelt anvendelig i sanitære tætninger, fx drikkevand, ved lavt tryk
0 °C – +75 °C



HD Fiber

Hd-fiber er et særdeles godt, asbestfrit tætningsmateriale, en blanding af aramidfiber af høj kvalitet og NBR-gummi.
Anvendelsesområder: Bredt anvendelsesområde inden for blandt andet varme og rørlægninger.
-50 °C – +125 °C



Grafitfiber

Grafitfiber er en kombination af fiber og NBR med en overflade af grafit.
Anvendelsesområder: Kan anvendes ved lavt tryk og temperatur. **-50 °C – +125 °C**



Gummi NR/SBR

Dette er en standardgummi, en kombination af NR og SBR.
Anvendelsesområder: Generelt anvendelig i sanitære tætninger, ved lavt tryk.
0 °C – +70 °C




Gummi EPDM

EPDM er en elastomer, som har en stærk modstandsdygtighed over for ældning.
Anvendelsesområder: Anvendes med vand.
-30 °C – +90 °C



Gummi TPE

Termoplastiske elastomerer, en blanding af PP og SEBS. TPE er et genanvendeligt materiale.
Anvendelsesområder: Meget velegnet til drikkevand. **-30 °C – +75 °C**



Gummi NBR (NITRIL)

NBR er fremstillet af akrylnitril-butadien-gummi og har god resistens mod gasser og olier. **Anvendelsesområder:** Kan anvendes ved forskellige gasapplikationer med lavt tryk. **-30 °C – +100 °C**



Premium


Premium er en pakning der leverer høj ydeevne med en unik materialekombination af grafit, Kevlar® og NBR. **Anvendelsesområder:** Meget god kemisk resistens, velegnet til høje temperaturer som solvarme og damp. Drikkevands-godkendt.
-100 °C – +250 °C



Tubmans sortiment af VVS-pakninger (10-, 5- og 2-pak)



VVS nr:	Tubman art nr:	Artikel:	Dimension:	Antal/pak:
TUBMAN FIBERPAKNING AA 				
744728604	150925377	Fiberpakning, 1/2"	20 x 14 x 2 mm	10-Pak
744728606	150410377	Fiberpakning, 3/4"	24 x 17 x 2 mm	10-Pak
744728608	150340377	Fiberpakning, 1"	30 x 20 x 2 mm	10-Pak
744728610	150930377	Fiberpakning, 1 1/4"	38 x 30 x 2 mm	5-Pak
744728611	150931377	Fiberpakning, 1 1/2"	45 x 35 x 2 mm	5-Pak
744728612	150070377	Fiberpakning, 2"	55 x 45 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN HD FIBERPAKNING 				
744728803	153833377	HD Fiberpakning, 3/8"	15 x 10 x 2 mm	10-Pak
744728804	153220377	HD Fiberpakning, 1/2"	18 x 10 x 2 mm	10-Pak
744728806	153130377	HD Fiberpakning, 3/4"	24 x 15 x 2 mm	10-Pak
744728808	153953377	HD Fiberpakning, 1"	30 x 21 x 2 mm	10-Pak
744728810	156003377	HD Fiberpakning, 1 1/4"	38 x 30 x 2 mm	5-Pak
744728811	153951377	HD Fiberpakning, 1 1/2"	44 x 32 x 2 mm	5-Pak
744728812	153961377	HD Fiberpakning, 2"	55 x 42 x 2 mm	5-Pak
744728846	153960377	HD Fiberpakning	62 x 46 x 2 mm	2-Pak
744728813	153955377	HD Fiberpakning, 2 1/2"	78 x 60 x 2 mm	2-Pak
TUBMAN GRAFITFIBER PAKNING				
744728704	153252377	Grafitfiber pakning, 1/2"	18 x 12 x 2 mm	10-Pak
744728706	153255377	Grafitfiber pakning, 3/4"	24 x 18 x 2 mm	10-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING NR/SBR				
617664331	152540377	Gummipakning NR/SBR, 1 1/2"	44 x 32 x 2 mm	5-Pak
617664112	152070377	Gummipakning NR/SBR, 2"	55 x 45 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING EPDM				
617664810	152270377	Gummipakning EPDM, 1 1/4"	39 x 29 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING TPE 				
744728303	159010377	Gummipakning TPE, 3/8"	14 x 9 x 1,5 mm	10-Pak
744728304	159011377	Gummipakning TPE, 1/2"	18 x 11 x 1,5 mm	10-Pak
744728306	159012377	Gummipakning TPE, 3/4"	24 x 16 x 2 mm	10-Pak
744728308	159014377	Gummipakning TPE, 1"	30 x 21 x 2 mm	10-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING TPE MED SI 				
744728104	331099377	Gummipakning (TPE) med si/snavsfilter	1/2"	2-Pak
744728106	331098377	Gummipakning (TPE) med si/snavsfilter	3/4"	2-Pak
TUBMAN PREMIUM PAKNING 				
744728404	157418377	Premium pakning, 1/2"	18 x 12 x 2 mm	5-Pak
744728406	157404377	Premium pakning, 3/4"	24 x 17 x 2 mm	5-Pak
744728408	157403377	Premium pakning, 1"	30 x 21 x 2 mm	5-Pak
744728410	157427377	Premium pakning, 1 1/4"	38 x 27 x 2 mm	5-Pak
744728411	157401377	Premium pakning, 1 1/2"	44 x 32 x 2 mm	5-Pak



Hvis du ikke finder den pakning du søger, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail!