

Uponor Minitec

Uponor Minitec gulvvarmeplade

Uponor Minitec selvklæbende gulvvarmeplade. Leveres i pakninger af 6,2 m.
Afstand mellem rørholdere cc/50-150 mm.

- Rørforbrug ved c/c 100 mm ca. 10 m/m²
- Rørforbrug ved c/c 150 mm ca. 6,7 m/m²



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
339262010	1083866	Uponor Minitec gulvvarmeplade 8pce, 6,2m2 1100x700x12MM	1	pk

Uponor Minitec kantbånd, selvklæbende

Til montage langs væg i forbindelse med udlægning af Uponor Minitec gulvvarmeplade.
Leveres i pakninger á 20 m.



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
339262320	1005267	Uponor Minitec kantbånd, selvklæbende 20m 80x8mm	20	m

Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe

Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og er forsynet med EVAL ildiffusionsspærre. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m² ved c/c 100 mm. 6,7 m/m² ved c/c 150 mm. 6 bar Leveres i ruller.
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 60 meter (6 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 70 meter (7 m²)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 45 meter (6,7 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 55 meter (8,2 m²)



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
087230066	1063287	Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 60m	60	m
087230070	1063288	Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 120m	120	m
087230074	1063289	Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 240m	240	m
087230078	1063381	Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 480m	480	m