



060L111766

Termostat, KP73

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.436 Kg
Nettovægt	0.358 Kg
Volume	1.277 Liter
EAN nr.	5702428014861
Antal pr. pakkeformat	32 stk.
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.]	25 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.]	8 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.]	25 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.]	8 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.]	70 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.]	12 K
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] [Min.]	12 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]	70 °C
Diff. type	Justerbar
Driftsklar	Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947	Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.	EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse	6-14 mm
Elektrisk tilslutning	Gummikabelpakning
Fyldningstype	Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in]	1/4 x 3 3/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]	6.4 x 95 mm
Følertype	Fjernføler
Godkendelse	BV CCC CE CMIM DNV



Produkt detaljer

	EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA
Kablingsegenskaber iht. EN 60947	Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm ² Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm ² Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm ²
Kapil. rør længde	78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm]	2000 mm
Kapsling (IP)	IP30
Kontaktfunk.	SPDT
Kontaktklasse	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
Maks. føler temperatur [°C]	80 °C
Maks. føler temperatur [°F]	176 °F
Nema rating (~)	1
Omg. temperatur-note	80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Switches and thermostats
Produktnavn	Termostat
Produktoplysninger	Termostat
Produkttilbehør	Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset	Auto
Temperaturområde [°C] [Maks.]	15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]	-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]	59 °F
Temperaturområde [°F] [min.]	-13 °F
Type	KP73
UL godkendelse filnavn	E31024

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



041E0114 [🔗](#)

VARMELEDENDE MASSE 5 g SERVICE

EL: 2324002203, VVS: 472128114

VARMELEDENDE MASSE 5 g SERVICE



060-033066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369255

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



017-437066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØR DYRØR MESSING

EL: 2324004984, VVS: 451299114

TILBEHØR DYRØR MESSING, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-109766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369280

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



017-420166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE FØLERHOLDER

VVS: 472389801

SML.TILBEH.POSE FØLERHOLDER, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-105566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE

VVS: 472369260

TILBEHØRSPOSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



017-422066 [🔗](#)

Tilbehør, SML.TILBEH.POSE KAP.RØRSPAKDÅSE

EL: 2324003891, VVS: 451299422

SML.TILBEH.POSE KAP.RØRSPAKDÅSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



017-436966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, Følerlomme KP/RT Stainless 112mm G ½"

EL: 2324004997, VVS: 451299314

Følerlomme KP/RT Stainless 112mm G ½", Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-062866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-105666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE /

VVS: 472369265

TILBEHØRSPOSE /, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



017-420466 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SPÆNDEBÅND

SML.TILBEH.POSE SPÆNDEBÅND, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-003166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 7



017-421666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML. TILBEHØR DYKRØR MS

EL: 2324002216, VVS: 472388044

SML. TILBEHØR DYKRØR MS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.