

Datablad

2click rørbærer

2click rørbærer sikrer en hurtig og nem opsætning af rør. Plastsoklen monteres - røret klikkes i - clips klikkes fast - og røret er fast låst i en sikker og knirkefri position.

Størrelser

2click fås standart til Ø 12, 15, 18 og 22 mm rør.

Anvendelse

2click er et optimalt valg til vandrør, gasrør, rør til kabelføring og de fleste andre typer rørføring.

Styrke

15 mm 2click rørbærer er testet til at kunne modstå et 75 kg vinkelret træk, såvel som diverse slagpåvirkninger.

Hygiejne

2click's rene, glatte overflader gør den nem at rengøre.

Plast der anvendes til plast emnerne.

POM – Polyacetal

Plastmaterialet der anvendes til plast delene er POM. POM er et stift, hårdt og fjedrende materiale. POM er det mest universelt anvendte materiale.

POM brænder med klar blå flamme uden synlig røg. Stikkende lugt som af formaldehyd. POM forbrænder til CO₂ og vand ved fuldstændig forbrænding. Antændelsestemperaturen 375°C. Brandklasse UL94 HB.

Ved udendørsbrug anbefales det at bruge soklen i farven Antracit, for at sikre der ikke sker nedbrydning af soklen pga. UV-stråling.



Anvendelse

Fødevareindustrien benytter POM i høj grad, idet materialet er nemt at rengøre og ikke bliver nævneværdig påvirket af de rengøringsprodukter, der normalt bliver brugt.

- Hjul
- Lejer
- Ruller
- Tandhjul
- Bøsninger
- Transportbånd
- Finmekanik

Rustfri stål der anvendes til clips.

Rustfri stål 1.4301

Det rustfri stål der anvendes til clipsen er en eftervalset 1.4301. Grunden til at der anvendes en eftervalset 1.4301, er at man ønsker at øge fjederstyrken.

Anvendelse

- Vaske, gryder og bestik.
- Arkitektoniske paneler
- Sanitære produkter.
- Rør.
- Produktionsudstyr inden for bryggeri, mejeri, mad og farmaceutisk industri.
- Fjedre, møtrikker, bolte og skruer.

Tinbronze der anvendes til clips:

Er den klassiske bronze, en legering af kobber og tin, der er eftervalset.

Indeholder typisk over 85 % kobber og resten tin og meget små mængder af andre metaller til at styrke legeringen.

Anvendelse

- Fjedre til elektriske kontakter
- Pumpehjul
- Lejer
- Gear.
- Møtrikker, bolte og skruer.