


JMV Safe - Signal - (ST) - Massiv

Anvendelse

JMV Safe - Signal (ST) - Massiv er et brandsikkert kabel der anvendes i nød- og panikbelysning, samt varslingsanlæg og brandventilation. Kablet kan også anvendes steder, hvor der stilles krav til et skærmet funktionssikkert signalkabel. Kappen er desuden halogenfri og UV resistent og må bruges udendørs.



Konstruktion

Leder:	Klasse 1, enkeltrådet kobber 0,8 / 1 mm
Isolation:	Brandhæmmende silikone gummi
Farvekode:	Efter VDE 0815
Skærm:	Aluminiumsfolie 0,4 mm
Jordtråd:	Fortinnet kobber 0,4 mm
Kappe:	Grå/rød/orange HF termoplastisk elastomer. UV resistent. Kan bestilles i blå.
Tryk på kabel:	JMV Safe (dimension) med meterangivelse

Tekniske data

Nominelspænding:	300V
Testspænding:	800V
	-30 / +70° C (fast oplagt)
Temperaturer:	-5 / +70° C (under installation)

Overholder følgende standarder

IEC 60331-1/-2 / IEC 61034-2

IEC 60332-1 og -3-24 / IEC 60754-1/-2

IEC 50267-2-3 / IEC 50267-2-1

EN50200 / EN50268-2

REACH-certificeret

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1

4621 Gadstrup

Telefon 4676 1414

info@jmvables.dk

www.jmvables.dk



Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+70 °C



Min. driftstemp.
-30 °C



Funktionssikkert iht.
IEC 60331-1-2



Brandhæmmende



UV-resistent

JMV Safe - Signal - (ST) - Massiv

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Farve	Vægt, kg/km
321401201-09-TR500	5710693090664	1x2x1	Tr. 500	5,0	Orange	40,0
321401201-06	5710693012383	1x2x1	Tr	5,0	Grå	40,0
321401201-07	5710693093115	1x2x1	Tr	5,0	Rød	40,0
321401201-08-SP100	5710693089521	1x2x1	Sp. 100	5,0	Orange	40,0
321402208-06	5710693012277	2x2x0,8	Tr.	7,0	Grå	78,0
321404208-06	5710693012321	4x2x0,8	Tr.	9,5	Grå	135,0
321408208-09	5710693060308	8x2x0,8	Tr.	16,4	Orange	255,8
321408208-07	5710693095522	8x2x0,8	Tr.	16,4	Rød	255,8
321412208-09	5710693012406	12x2x0,8	Tr.	18,3	Orange	337,0
321420208-09	5710693073285	20x2x0,8	Tr	16,5	Orange	514,0