

**REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM & A2****ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

# DN125/DN150 132,2-160,2 - 158,2-192,2 mm.

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33165

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Nettovægt

**18**

Pakning

**EPDM**

# DN125/DN150 132,2-160,2 - 158,2-192,2 mm.

## Teknisk specikation

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| A2 mm 2                       | <b>339</b>          |
| A1 mm 2                       | <b>305</b>          |
| B mm 2                        | <b>359</b>          |
| Spændevide mm. Store dim. Min | <b>158,2</b>        |
| Spændevide mm. Store dim. Max | <b>192,2</b>        |
| Spændevide mm. Lille dim. Min | <b>132,2</b>        |
| Spændevide mm. Lille dim. Max | <b>160,2</b>        |
| DN Store dim.                 | <b>150</b>          |
| Bolte (A2) Store dim.         | <b>4-M16X90 CSX</b> |
| DN Lille dim.                 | <b>125</b>          |
| Bolte (A2) Lille dim.         | <b>3-M16X90 CSX</b> |
| L mm 2                        | <b>207</b>          |

